

Brutto-Preisliste

Es gelten die AGB der 'onlog' (Schweiz) AG. Alle Preise (EVP-n) in CHF zuzüglich VRG und MWST.
Irrtümer, Fehler und Unvollständigkeiten vorbehalten.
Technische Angaben sind als Vergleichs- & Richtwerte zu verstehen (i.d.R. keine zertifizierte Angabe).

Gross Prices

All transactions are according to the GTC of 'onlog' (Schweiz) AG. Prices (EVP-n) in CHF excl. fees & VAT
Misunderstandings, errors and omissions exceptea
Technical Data is indicational only (unless specified differently). Most informations are non-certified.

27.04.2012

Inhaltsübersicht

S. 2	Info, Abkürzungen & Symbole
S. 3	Ersatzlampen + Spots : SubstiLux 11 - MR11 & G4
S. 4	Ersatzlampen Spots : SubstiLux 16 - GU10, GU5.3, E14, E27 : DeltaLux & LuxLux
S. 5	Ersatzlampen Spots : SubstiLux 16 - GU10, GU5.3, E14, E27 : StyLux, MonoLux, SpotLux
S. 6	Ersatzlampen + Spots : SubstiLux 2038 - E14, E27 : MasLux & GloboLux Birnen, PAR-Lampe
S. 7	Ersatzlampen + Spots : SubstiLux Pro - (Professional) : AR111, GX, E40, Röhren, PAR56/64
S. 8	Modul-System : ModuLux : Lampenkopf - Verbinder - Fuss
S. 9	Leuchten zur Selbst-Installation : FiniLux 1 : Hänge-, Steh- & Tischleuchten
S. 10	Leuchten zur Selbst-Installation : FiniLux 2 : Geometrische, architektonische Leuchten
S. 11	Leuchten zur Selbst-Installation : FiniLux 2 : DIN-Schienen-Systeme & Aussenleuchten
S. 12	Architektonische Einbau-Leuchten : ArchiLux Into : Einbauleuchten 40-105mm
S. 13	Architektonische Einbau-Leuchten : ArchiLux Into : Einbauleuchten bis 165mm, Boden- & Wandeinbau
S. 14	Architektonische Einbau-Leuchten : ArchiLux Into : LED-Panelen & LED-Nottlicht-Panelen
S. 15	Architektonische Einbau-Leuchten : ArchiLux Into : LED Rasterleuchten (UP & AP)
S. 16	Architektonische Einbau-Lampenhalter : ArchiLux Into : Downlights 67-80mm
S. 17	Architektonische Einbau-Lampenhalter : ArchiLux Into : Downlights 80-106mm
S. 18	Architektonische Linearleuchten : ArchiLux Lineo : Robuste, fixe LED-Streifen (Luxline Weisslicht)
S. 19	Architektonische Linearleuchten : ArchiLux Lineo : Robuste, fixe LED-Streifen (Luxline RGB)
S. 20	Architektonische Linearleuchten : ArchiLux Lineo : ProjeLux - XtraLine - LiinLux
S. 21	Architektonische Linearleuchten : ArchiLux Lineo : Flexi - Biegbare LED-Strips
S. 22	Architektonische Linearleuchten : ArchiLux Lineo : Flexi - Wasserfeste LED-Strips
S. 23	Architektonische Linearleuchten : ArchiLux Lineo : LED-Profile - AP - Diffusion - Eco - EternaLux
S. 24	Architektonische Linearleuchten : ArchiLux Lineo : LED-Profile - Flat - Fussleiste - Mini - Slim - UF
S. 25	Architektonische Aussen-Leuchten : ArchiLux Exto : Campano - ...Zylo - XtraCub - FaroLux - DiffuLux
S. 26	Farbiges LED-Licht : ColoriLux : MonoLux - FaroLux - PanoLux - Flexi - Digit
S. 27	Farbiges LED-Licht : ColoriLux : LuxLine RGB
S. 28	Taktisches LED-Licht : TactiLux : LED-Taschenlampen für Profis
S. 29	Taktisches Zubehör : TactiLux : Li-ion und NiMh-Akkus - Ladegeräte - Flexible Solarpanelen
S. 30	Dekorative LED-Technik : DecoLux : Twinky LED-Kerzen - Twinky Kerzen-Sets
S. 31	LED Zubehör : Stromversorgung - Konstantspannung (CV) - Basis
S. 32	LED Zubehör : Stromversorgung - Konstantspannung (CV) - Spezial
S. 33	LED Zubehör : Stromversorgung - Konstantstrom (CC) - "LED-Driver" (Asien)
S. 34	LED Zubehör : Stromversorgung - Konstantstrom (CC) - "LED-Driver" (Europa)
S. 35	LED Zubehör : Dimmer & RGB-Controller
S. 36	LED Zubehör : Lampensockel GU10 / GU5.3 - Wasserdichte & Zug-entlastete Anschlüsse

Table of Content

P. 2	Info, Abbreviations & Icons
P. 3	Bulb + Spots Replacement : SubstiLux 11 - MR11 & G4
P. 4	Spot-Bulb-Replacement : SubstiLux 16 - GU10, GU5.3, E14, E27 : DeltaLux & LuxLux
P. 5	Spot-Bulb-Replacement : SubstiLux 16 - GU10, GU5.3, E14, E27 : StyLux, MonoLux, SpotLux
P. 6	Spot + Bulb-Replacement : SubstiLux 2038 - E14, E27 : MasLux & GloboLux Bulbs, PAR-Lamp.
P. 7	Spot + Bulb-Replacement : SubstiLux Pro - (Professional) : AR111, GX, E40, Tubes, PAR56/64
P. 8	Modular System : ModuLux : Lamphead - Connector - Base
P. 9	Luminaires for self-installation : FiniLux 1 : Suspended, Floor & Table Lamp.
P. 10	Luminaires for self-installation : FiniLux 2 : Geometrical, architectural Lamp.
P. 11	Luminaires for self-installation : FiniLux 2 : DIN-Track-Systems & Outdoor Lamp
P. 12	Architecturally fitted Luminaires : ArchiLux Into : Downlights 40-105mm
P. 13	Architecturally fitted Luminaires : ArchiLux Into : Downlights up to 165mm, Wall & Floor fitting
P. 14	Architecturally fitted Luminaires : ArchiLux Into : LED-Panel & LED Emergency Lighting Panels
P. 15	Architecturally fitted Luminaires : ArchiLux Into : LED Grid-Lamps (for suspended ceilings & on-top)
P. 16	Architecturally fitted Fixtures : ArchiLux Into : Downlight Holder 67-80mm
P. 17	Architecturally fitted Fixtures : ArchiLux Into : Downlight Holder 80-106mm
P. 18	Architectural Linear Light : ArchiLux Lineo : Robust, rigid LED-Profiles (Luxline white Light)
P. 19	Architectural Linear Light : ArchiLux Lineo : Robust, rigid LED-Profiles (Luxline RGB)
P. 20	Architectural Linear Light : ArchiLux Lineo : ProjeLux - XtraLine - LiinLux
P. 21	Architectural Linear Light : ArchiLux Lineo : Flexi - Bendable LED-Strips
P. 22	Architectural Linear Light : ArchiLux Lineo : Flexi - Waterproof LED-Strips
P. 23	Architectural Linear Light : ArchiLux Lineo : LED-Profiles - AP - Diffusion - Eco - EternaLux
P. 24	Architectural Linear Light : ArchiLux Lineo : LED-Profiles - Flat - Kickplate - Mini - Slim - UF
P. 25	Architectural Outdoor Lamps : ArchiLux Exto : Campano - ...Zylo - XtraCub - FaroLux - DiffuLux
P. 26	Colorful LED-Light : ColoriLux : MonoLux - FaroLux - PanoLux - Flexi - Digit
P. 27	Colorful LED-Light : ColoriLux : LuxLine RGB
P. 28	Tactical LED-Light : TactiLux : LED-Torches for Professional.
P. 29	Tactical Auxiliaries : TactiLux : Li-ion & NiMh-Accumulators - Chargers - Flexible Solarpanel.
P. 30	Dekorative LED-Products : DecoLux : Twinky LED-Candles - Twinky Candle-Sets
P. 31	LED Accessories : Power Supply - Constant Voltage (CV) - Basic
P. 32	LED Accessories : Power Supply - Constant Voltage (CV) - Special
P. 33	LED Accessories : Power Supply - Constant Current (CC) - "LED-Driver" (Asia)
P. 34	LED Accessories : Power Supply - Constant Current (CC) - "LED-Driver" (Europe)
P. 35	LED Accessories : Dimmer & RGB-Controller
P. 36	LED Accessories : Lamp Bases GU10 / GU5.3 - Waterproof & Stress-Relieved Connectic



Brutto-Preisliste


27.04.2012


onlog (Suisse) SA, Via St. Maria 68, 6596 Gordola TI, Schweiz
 T: 091-745 65 65 F: 091-745 65 66
 Info & Bestellung unter: get@onlog.eu oder im Shop www.onlux.ch

Es gelten die AGB der 'onlog' (Schweiz) AG. Alle Preise (EVP-n) in CHF zuzüglich VRG und MWST
 Irrtümer, Fehler und Unvollständigkeiten vorbehalten
 Technische Angaben sind als Vergleichs- & Richtwerte zu verstehen (i.d.R. keine zertifizierte Angabe)

Abkürzungen & Symbole

Abbreviations & Icons

Stock	<p>Y = normale Mengen ab Lager verfügba Y ask = Kleinere Mengen ab Lager verfügbar - auf Bestellung verfügb Y eol = Restmengen ab Lager verfügbar - wird nicht nachbestel N soon = nicht ab Lager verfügbar - Material unterwegs N ask = nicht ab Lager verfügbar - Alternativen oder auf Bestellung verfügba N new = nicht ab Lager verfügbar - Produkt in Vorbereitung N eol = nicht ab Lager verfügbar - wird nicht nachbestel. N = nicht an Lager - auf Bestellung verfügba</p>
Dimmbar 	<p>Y = Dimm-Funktion integriert (black box, Y * = Dimm-Steuerung über PUSH/Phasensignal, PWM(als Slave) oder 1-10V-Signa Y DALI = Dimm-Steuerung über DALI-Signal und PWM-Master-Functior Y PWM = Dimm-Steuerung über PWM-Signal als PWM-Slave Y 0-10 = Dimm-Steuerung über 0-10V-Signal (1-10V id.R. kompatibel) YE = Sekundärseitig (sec.) dimmbar mit onlux LED-Dimm-Controlle YE incl. = Sekundärseitig dimmbar, onlux Dimm-Controller im Produkt enthalte YE optional = Sekundärseitig dimmbar, Dimm-Controller als Option erhältli YL = Primärseitig (pri.) dimmbar mit Phasenschnittsteuerung (Spezifikationen beachte YR = Sekundärseitig dimmbar mit Fernbedienung (RC N / ask = standardmässig nicht dimmbar, dimmbare Ausrüstung möglic N = nicht dimmbar</p>
EVP-n EVP-b	<p>regulärer Empfohlener Verkaufspreis CHF (EVP) - netto (ohne VRG, ohne MWST) regulärer Empfohlener Verkaufspreis CHF (EVP) - brutto (mit VRG, mit MWST).</p>
Garantie	<p>1 = 1 Jahr nach Kaufdatum 2 = 2 Jahre nach Kaufdatum 2/5 = Option gegen Aufpreis, die Garantie auf 5 Jahre zu erweiter. F = Funktionsgarantie / max. 30 Tage nach Kauf</p>

Stock	<p>Y = normal amounts available from stock Y ask = smaller amounts available from stock - available on order Y eol = remaining amounts available from stock - product will not be reordered N soon = not available from stock - supplies in the sourcing pipeline N ask = not in stock - available on request or alternative product N new = not yet in stock - Product in preparation N eol = not in stock any longer - Product will not be reordered N = not in stock - Product can be ordered normally</p>
Dimmbar 	<p>Y = Dimming-Function integrated (black box, Y * = Dim-Control via PUSH/Phase-signal, PWM(as Slave) or 1-10V-Signa Y DALI = Dim-Control via DALI-Signal and PWM-Master-Function Y PWM = Dim-Control via PWM-Signal as PWM-Slave Y 0-10 = Dim-Control via 0-10V-Signal (normally compatible with 1-10V) YE = Dimming function on secondary circuit (sec.) with onlux LED-Dim-Controlle YE incl. = Dimming on sec. - onlux Dim-Controller contained in product YE optional = Dimming on sec. - Dim-Controller available as option YL = Dimming on Primary circuit (pri.) by Phase-Cutting (watch specs.) YR = Dimming on sec. With Remote Control (RC N / ask = not dimmable by default, can be modified for dimming N = not dimmable</p>
EVP-n EVP-b	<p>net Recommended Sales Price in CHF (without Recycling Fees, without VA) gross Recommended Sales Price in CHF (with Swiss Recycling Fees, with Swiss VA)</p>
Garantie	<p>2/5 = Option to extend the warranty to 5 years against surcharge F = Warranty for correct function / max. 30 days after purchase</p>

* Lumen, Winkel und Klasse sind als Vergleichs- & Richtwerte zu verstehen (i.d.R. keine zertifizierte Angabe).

Alle Preise in CHF zuzüglich VRG und MWSt.

Product Line	Art. N°	EAN13/Kommentar	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Base	Make	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
LuxLux 112	9679.0141	Auslaufmodell / eol	Y eol		XR-E LuxLux 114 G4 / MR11 1x2W (1.7W)	G4	1x2	WW	3000 °K	120 lm	62°	MS	YE	25.60	27.90	A	F
			N		G4	1x2	NW	--	120 lm	62°	YE						
			N		G4	1x2	CW	--	140 lm	62°	YE						
LuxLux 141	9679.0441		Y		MC-E LuxLux 141 G4 / MR11 1x2W	G4	4x0.5	WW	2900 °K	160 lm	62°		YE	45.97	49.90	A	2
			N		G4	4x0.5	NW	--	160 lm	62°	YE						
			N		G4	4x0.5	CW	--	180 lm	62°	YE						
MonoLux M11	7607.0411		Y		XR-E MonoLux M11 G4 / MR11 1x2W	G4	1x2	WW	3100 °K	120 lm	80°		YE	27.45	29.90	A	1
			N		G4	1x2	NW	--	120 lm	80°	YE						
			N		G4	1x2	CW	--	140 lm	80°	YE						
MicroLux 115	7638.0451		Y		MicroLux 115 G4 upfront 5x SMD à 0.2W	G4	5x0.2	TW	3100 °K	50 lm	120°		YE	12.64	13.90	A	1
			N		G4	5x0.2	NW	--	50 lm	120°	YE						
			N		G4	5x0.2	CW	--	50 lm	120°	YE						
MicroLux 116	7638.0411		Y		MicroLux 116 G4 / MR11 6x SMD à 0.2W	G4	6x0.2	TW	3100 °K	60 lm	120°		YE	15.42	16.90	A	1
			N		G4	6x0.2	NW	--	60 lm	120°	YE						
			N		G4	6x0.2	CW	--	60 lm	120°	YE						
MicroLux 119	7639.0411		Y		MicroLux 119 G4 / MR11 9x SMD à 0.2W	G4	9x0.2	TW	3100 °K	60 lm	120°		YE	18.19	19.90	A	1
			N		G4	9x0.2	NW	--	60 lm	120°	YE						
			N		G4	9x0.2	CW	--	60 lm	120°	YE						
MicroLux 406	7638.0461		Y		MicroLux 406 G4 planar 6x SMD à 0.2W	G4	6x0.2	TW	3100 °K	60 lm	120°		YE	15.42	16.90	A	1
			N		G4	6x0.2	NW	--	60 lm	120°	YE						
			N		G4	6x0.2	CW	--	60 lm	120°	YE						
MicroLux 409	7638.0491		Y		MicroLux 409 G4 planar 9x SMD à 0.2W	G4	9x0.2	TW	3100 °K	90 lm	120°		YE	18.19	19.90	A	1
			N		G4	9x0.2	NW	--	90 lm	120°	YE						
			N		G4	9x0.2	CW	--	90 lm	120°	YE						
MicroLux 436	7638.0425		Y		MicroLux 436 G4 planar 6x SMD RGB 1.5W	G4	6xRGB	RGB	RGB	60 lm	120°		N	22.82	24.90	A	1
MicroLux 459	7639.0491		Y		MicroLux 459 G4 Mais 9x SMD à 0.1W => 1W	G4	9x0.1	TW	3100 °K	50 lm	300°		YE	17.27	18.90	A	1
MicroLux 498	7638.0481		Y		MicroLux 498 G4 Mais 18 x SMD à 0.1W	G4	18x0.1	TW	3100 °K	90 lm	300°		YE	20.97	22.90	A	1
			N		G4	18x0.1	NW	--	90 lm	300°	YE						
			N		G4	18x0.1	CW	--	90 lm	300°	YE						
LuxLux 111	54MS.0401	Auslaufmodell / eol	Y eol		XR-E LuxLux 111 G4 / MR11 1x2W	G4	1x2	TW	3200 °K	120 lm	20°	MS	YE	18.19	19.90	A	F
			N eol		G4	1x2	NW	--	120 lm	20°	--	YE					
			N eol		G4	1x2	CW	--	140 lm	20°	JR	YE					
StyLux 121	43MS.0401	Auslaufmodell / eol	Y eol		XR-E StyLux 121 G4 / MR11 1x2W	G4	1x2	TW	3200 °K	120 lm	20°	MS	YE	18.19	19.90	A	F
			N eol		G4	1x2	NW	--	120 lm	20°	--	YE					
			Y eol		G4	1x2	CW	--	140 lm	20°	JR	YE					

SubstiLux 16 : PAR16 Spots - GU10 - GU5.3 - E14 - E27

onlog (Suisse) SA, Via St. Maria 68, 6596 Gordola T

Info & Bestellung unter: get@onlog.eu
Es gelten die AGB der 'onlog' (Schweiz) AG












































T: 091-745 65 65 F: 091-745 65 65

www.onlux.ch

* Lumen, Winkel und Klasse sind als Vergleichs- & Richtwerte zu verstehen (i.d.R. keine zertifizierte Angabe)

Alle Preise in CHF zuzüglich VRG und MWST.

Product Line	Art. N°	EAN13/Kommentar	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Base	Make	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
BijouLux	35LO.1034.45		Y		BijouLux GU10 - PAR16/R50 3x1W	GU10	3x1	TW	2800 °K	210 lm	45°	LO	N	41.34	44.90	A	2
Halo 2800°K	35LO.1434.45		N ask		BijouLux 14 - PAR16/R50 3x1W	E14	3x1	TW	2800 °K	210 lm	45°	LO	N	41.34	44.90	A	2
	35LO.2734.45		N ask		BijouLux E27 - PAR16/R50 3x1W	E27	3x1	TW	2800 °K	210 lm	45°	LO	N	41.34	44.90	A	2
	35LO.5334.45		Y		BijouLux GU5.3 - PAR16/R50 3x1W	GU5.3	3x1	TW	2800 °K	210 lm	45°	LO	YL	41.34	44.90	A	2
BijouLux	35KN.1031.15		N ask		BijouLux GU10 - PAR16/R50 3x1W	GU10	3x1	TW	3000 °K	220 lm	15°	KN	N	51.53	55.90	A	2
Terra 3000°K	35KN.1431.15		N ask		BijouLux 14 - PAR16/R50 3x1W	E14	3x1	TW	3000 °K	220 lm	15°	KN	N	51.55	55.90	A	2
	35KN.2731.15		N ask		BijouLux E27 - PAR16/R50 3x1W	E27	3x1	TW	3000 °K	220 lm	15°	KN	N	51.55	55.90	A	2
	35KN.5331.15		Y		BijouLux GU5.3 - PAR16/R50 3x1W	GU5.3	3x1	TW	3000 °K	220 lm	15°	KN	YL	51.55	55.90	A	2
BijouLux	35LO.1032.25	auf Bestellung	N ask		BijouLux GU10 - PAR16/R50 3x1W	GU10	3x1	NW	4000 °K	210 lm	25°	LO	N	51.53	55.90	A	2
Neutral 4000°K	35LO.1432.25	auf Bestellung	N ask		BijouLux 14 - PAR16/R50 3x1W	E14	3x1	NW	4000 °K	210 lm	25°	LO	N	51.53	55.90	A	2
	35LO.2732.25	auf Bestellung	N ask		BijouLux E27 - PAR16/R50 3x1W	E27	3x1	NW	4000 °K	210 lm	25°	LO	N	51.53	55.90	A	2
	35LO.5332.25	auf Bestellung	N ask		BijouLux GU5.3 - PAR16/R50 3x1W	GU5.3	3x1	NW	4000 °K	210 lm	25°	LO	YL	51.53	55.90	A	2
BijouLux	35JN.1033.25		Y		BijouLux GU10 - PAR16/R50 3x1W	GU10	3x1	CW	5000 °K	240 lm	25°	JN	N	51.53	55.90	A	2
Cool 5000°K	35JN.1433.25	auf Bestellung	N ask		BijouLux 14 - PAR16/R50 3x1W	E14	3x1	CW	5000 °K	240 lm	25°	JN	N	51.53	55.90	A	2
	35JN.2733.25	auf Bestellung	N ask		BijouLux E27 - PAR16/R50 3x1W	E27	3x1	CW	5000 °K	240 lm	25°	JN	N	51.53	55.90	A	2
	35JN.5333.25		Y		BijouLux GU5.3 - PAR16/R50 3x1W	GU5.3	3x1	CW	5000 °K	240 lm	25°	JN	YL	51.53	55.90	A	2
BijouLux	35XX.L015		N ask		BijouLux Lens PAR16 15° Exchange						15°			4.17	4.50	A	2
Lens-Options	35XX.L025		N ask		BijouLux Lens PAR16 25° Exchange						25°			4.17	4.50	A	2
	35XX.L035		N ask		BijouLux Lens PAR16 35° Exchange						35°			4.17	4.50	A	2
	35XX.L045		N ask		BijouLux Lens PAR16 45° Exchange						45°			4.17	4.50	A	2
DeltaLux 400D II	34LL.1034	7 640146 090072	Y		DeltaLux 400D II GU10 - PAR16 3x1W	GU10	3x1	HW	2800 °K	200 lm	45°	LL	N	32.08	34.90	A	2
Mark Zwei	34LL.1434	7 640146 090089	Y soon		DeltaLux 400D II E14 - PAR16/R50 3x1W	E14	3x1	HW	2800 °K	200 lm	45°	LL	N	32.08	34.90	A	2
	34LL.2734	7 640146 090096	Y soon		DeltaLux 400D II E27 - PAR16/R50 3x1W	E27	3x1	HW	2800 °K	200 lm	45°	LL	N	32.08	34.90	A	2
	34LL.5334	7 640146 090102	Y		DeltaLux 400D II GU5.3 - MR16 3x1W	GU5.3	3x1	HW	2800 °K	200 lm	45°	LL	YL	32.08	34.90	A	2
Florett 3x1	35LN.1034	7 640146 090157	N new		Florett GU10 - PAR16/R50 3x1W	GU10	3x1	HW	2800 °K	200 lm	35°	LN	N	41.34	44.90	A	2
	35LN.1434		N ask		Florett E14 - PAR16/R50 3x1W	E14	3x1	HW	2800 °K	200 lm	35°	LN	N	41.34	44.90	A	2
	35LN.2734		N ask		Florett E27 - PAR16/R50 3x1W	E27	3x1	HW	2800 °K	200 lm	35°	LN	N	41.34	44.90	A	2
	35LN.5334	7 640146 090164	N new		Florett GU5.3 - MR16 3x1W	GU5.3	3x1	HW	2800 °K	200 lm	35°	LN	YL	41.34	44.90	A	2
Flory 1x3	35LQ.1014	7 640146 090133	N new		Flory GU10 - PAR16/R50 3x1W	GU10	1x3	HW	2800 °K	150 lm	35°	LQ	N	26.62	29.00	A	2
	35LQ.1414		N ask		Flory E14 - PAR16/R50 3x1W	E14	1x3	HW	2800 °K	150 lm	35°	LQ	N	26.62	29.00	A	2
	35LQ.2714		N ask		Flory E27 - PAR16/R50 3x1W	E27	1x3	HW	2800 °K	150 lm	35°	LQ	N	26.62	29.00	A	2
	35LQ.5314	7 640146 090140	N new		Flory GU5.3 - MR16 3x1W	GU5.3	1x3	HW	2800 °K	150 lm	35°	LQ	YL	26.62	29.00	A	2
DeltaLux 470D	37NM.1031		Y		DeltaLux 470D DIM GU10 - PAR16/R50 3x1W	GU10	3x1	HW	2800 °K	160 lm	90°	NM	YL	59.86	64.90	A	1
Halo 2800°K 8B	37NM.1431		N ask		DeltaLux 470D DIM E14 - PAR16/R50 3x1W	E14	3x1	HW	2800 °K	160 lm	90°	NM	YL	59.86	64.90	A	1
	37NM.2731		N ask		DeltaLux 470D DIM E27 - PAR16/R50 3x1W	E27	3x1	HW	2800 °K	160 lm	90°	NM	YL	59.86	64.90	A	1
	37NM.5331		Y		DeltaLux 470D DIM GU5.3 - PAR16/R50 3x1W	E27	3x1	HW	2800 °K	160 lm	90°	NM	YL	59.86	64.90	A	1
DeltaLux 470D	37ML.1031		Y		DeltaLux 470D DIM GU10 - PAR16 3x1W	GU10	3x1	TW	2950 °K	180 lm	90°	ML	YL	59.86	64.90	A	1
Terra 2950°K 7C	37ML.1431		Y		DeltaLux 470D DIM E14 - PAR16/R50 3x1W	E14	3x1	TW	2950 °K	180 lm	90°	ML	YL	59.86	64.90	A	1
	37ML.2731		Y		DeltaLux 470D DIM E27 - PAR16/R50 3x1W	E27	3x1	TW	2950 °K	180 lm	90°	ML	YL	59.86	64.90	A	1
	37ML.5331		Y		DeltaLux 470D DIM GU5.3 - PAR16/R50 3x1W	E27	3x1	TW	2950 °K	180 lm	90°	ML	YL	59.86	64.90	A	1
DeltaLux 470D	37ML.1032		Y		DeltaLux 470D DIM GU10 - PAR16 3x1W	GU10	3x1	NW	4000 °K	180 lm	90°	ML	YL	59.86	64.90	A	1
Neutral 4000°K	37ML.5332		Y		DeltaLux 470D DIM GU5.3 - PAR16/R50 3x1W	GU5.3	3x1	NW	4000 °K	180 lm	90°	ML	YL	59.86	64.90	A	1
			N ask														
			N ask														
DeltaLux 475D	38ML.1031		Y		softstar DeltaLux 475D DIM GU10 - PAR16/R50 3x1W	GU10	3x1	TW	2950 °K	180 lm	90°	ML	YL	59.86	64.90	A	1
	38NM.1034		Y		softstar DeltaLux 475D DIM GU10 - PAR16/R50 3x1W	GU10	3x1	HW	2800 °K	160 lm	90°	NM	YL	59.86	64.90	A	1
LuxLux 400L	9679.1041	7 640146 090085	Y		LuxLux 400L GU10 - PAR16 4x0.8W	GU10	4x0.8	WW	2800 °K	190 lm	62°		N	45.97	49.90	A	2
	9679.1043	auf Bestellung	Y ask		LuxLux 400L GU10 - PAR16 4x0.8W	GU10	4x0.8	CW	5000 °K	210 lm	62°		N	50.60	54.90	A	2
	9679.2741	auf Bestellung	N		LuxLux 400L E27 - PAR16/R50 4x0.8W	E27	4x0.8	WW	2800 °K	190 lm	62°		N	50.60	54.90	A	2
	9679.2743	auf Bestellung	Y ask		LuxLux 400L E27 - PAR16/R50 4x0.8W	E27	4x0.8	CW	5000 °K	210 lm	62°		N	50.60	54.90	A	2
	9679.5341	7 640146 090072	N		LuxLux 400L GU5.3 - PAR16 4x0.8W	GU5.3	4x0.8	WW	2800 °K	190 lm	62°		YE	50.60	54.90	A	2
	9679.5343	auf Bestellung	N		LuxLux 400L GU5.3 - PAR16 4x0.8W	GU5.3	4x0.8	CW	5000 °K	210 lm	62°		YE	50.60	54.90	A	2
LuxLux Options	9679.L090		N		LuxLux Lens PAR16 90° Exchange						90°			18.52	20.00	A	1
	9679.L060		Y		LuxLux Lens PAR16 62° Exchange (soft edge)						60°			5.56	6.00	A	1

Product Line	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
DeltaLux 400D	35JJ.1033	Ausluaufmodell / Y eol		DeltaLux 400D GU10 - PAR16 3x1W	GU10	3x1 CW	5000 °K	210 lm 35°	JJ	N	27.45	29.90	A	F
	35JJ.1433	Ausluaufmodell / N eol		DeltaLux 400D E14 - PAR16/R50 3x1W	E14	3x1 CW	5000 °K	210 lm 35°	JJ	N	27.45	29.90	A	F
	35JJ.2733	Ausluaufmodell / Y eol		DeltaLux 400D E27 - PAR16/R50 3x1W	E27	3x1 CW	5000 °K	210 lm 35°	JJ	N	27.45	29.90	A	F
	35JJ.5333	Ausluaufmodell / Y eol		DeltaLux 400D GU5.3 - MR16 3x1W	GU5.3	3x1 CW	5000 °K	210 lm 35°	JJ	YE	27.45	29.90	A	F
	35LL.1032	Ausluaufmodell / N eol		DeltaLux 400D GU10 - PAR16 3x1W	GU10	3x1 NW	4000 °K	190 lm 35°	LL	N	27.45	29.90	A	F
	35LL.1432	Ausluaufmodell / N eol		DeltaLux 400D E14 - PAR16/R50 3x1W	E14	3x1 NW	4000 °K	190 lm 35°	LL	N	27.45	29.90	A	F
	35LL.2732	Ausluaufmodell / Y eol		DeltaLux 400D E27 - PAR16/R50 3x1W	E27	3x1 NW	4000 °K	190 lm 35°	LL	N	27.45	29.90	A	F
	35LL.5332	Ausluaufmodell / Y eol		DeltaLux 400D GU5.3 - MR16 3x1W	GU5.3	3x1 NW	4000 °K	190 lm 35°	LL	YE	27.45	29.90	A	F
	35ML.1031	Ausluaufmodell / Y eol		DeltaLux 400D GU10 - PAR16 3x1W	GU10	3x1 TW	2950 °K	168 lm 35°	ML	N	27.45	29.90	A	F
	35ML.1431	Ausluaufmodell / Y eol		DeltaLux 400D E14 - PAR16/R50 3x1W	E14	3x1 TW	3100 °K	168 lm 35°	ML	N	27.45	29.90	A	F
	35ML.2731	Ausluaufmodell / Y eol		DeltaLux 400D E27 - PAR16/R50 3x1W	E27	3x1 TW	3100 °K	168 lm 35°	ML	N	37.90	29.90	A	F
	35ML.5331.rej	Ausluaufmodell / eol Y eol		DeltaLux 400D GU5.3 - MR16 3x1W	GU5.3	3x1 TW	3100 °K	168 lm 35°	ML	YE	13.56	14.90	A	F
	35ML.5331	Ausluaufmodell / eol Y eol		DeltaLux 400D GU5.3 - MR16 3x1W	GU5.3	3x1 TW	2950 °K	168 lm 35°	ML	YE	22.82	24.90	A	F
	35NM.1034	Ausluaufmodell / Y eol		DeltaLux 400D GU10 - PAR16 3x1W	GU10	3x1 HW	2800 °K	160 lm 35°	NM	N	27.45	29.90	A	F
	35NM.1434	Ausluaufmodell / Y eol		DeltaLux 400D E14 - PAR16/R50 3x1W	E14	3x1 HW	2800 °K	160 lm 35°	NM	N	27.45	29.90	A	F
	35NM.2734	Ausluaufmodell / Y eol		DeltaLux 400D E27 - PAR16/R50 3x1W	E27	3x1 HW	2800 °K	160 lm 35°	NM	N	27.45	29.90	A	F
35NM.5334	Ausluaufmodell / Y eol		DeltaLux 400D GU5.3 - MR16 3x1W	GU5.3	3x1 HW	2800 °K	160 lm 35°	NM	YE	27.45	29.90	A	F	
DeltaLux 200D	360M.1031	7 640146 090027 N eol		DeltaLux 200D GU10 - PAR16 3x1W	GU10	3x1 WW	2900 °K	150 lm 35°	OM	N	35.88	39.00	A	F
	360M.2731	N eol		DeltaLux 200D E27 - PAR16 3x1W	E27	3x1 WW	3000 °K	150 lm 35°	OM	N	35.88	39.00	A	F
	360M.5331	7 640146 090034 Y eol		DeltaLux 200D GU5.3 - PAR16 3x1W	GU5.3	3x1 WW	2900 °K	150 lm 35°	OM	YE	13.56	14.90	A	F
LuxLux 200L	6543.1401	Y		LuxLux 200L E14 - PAR16/R50 1x3W	E14	1x3 WW	2900 °K	140 lm 62°	N	N	18.19	19.90	A	F
	6543.1403	N ask		LuxLux 200L E14 - PAR16/R50 1x3W	E14	1x3 CW	5000 °K	160 lm 62°	N	N			A	F
	6543.2701	Y		LuxLux 200L E27 - PAR16/R50 1x3W	E27	1x3 WW	2900 °K	140 lm 62°	N	N	18.19	19.90	A	F
	6543.2703	N ask		LuxLux 200L E27 - PAR16/R50 1x3W	E27	1x3 CW	5000 °K	160 lm 62°	N	N			A	F
	9679.1001	Y		LuxLux 200L GU10 - PAR16 1x3W	GU10	1x3 WW	2900 °K	140 lm 62°	N	N	18.19	19.90	A	F
	9679.1003	Y		LuxLux 200L GU10 - PAR16 1x3W	GU10	1x3 CW	5000 °K	160 lm 62°	N	N	18.19	19.90	A	F
	9679.5301	Y		LuxLux 200L GU5.3 - PAR16 1x3W	GU5.3	1x3 WW	2900 °K	140 lm 62°	N	N	18.19	19.90	A	F
9679.5303	Y		LuxLux 200L GU5.3 - PAR16 1x3W	GU5.3	1x3 CW	5000 °K	160 lm 62°	N	N	18.19	19.90	A	F	
StyLux 400D	35ML.5331	Y eol		StyLux 200R GU5.3 - R50 3x1W	GU5.3	WW	3100 °K	150 lm 30°	YE	18.19	19.90	A	F	
StyLux 200R	9679.1006	N eol		StyLux 200R GU10 - R50 1x3W	GU10	WW	3000 °K	140 lm 60°	N	N			A	F
	9679.1008	N eol		StyLux 200R GU10 - R50 1x3W	GU10	CW	5000 °K	160 lm 60°	N	N			A	F
	9679.WR06	Y eol		StyLux 200R Suspending Wire - MR16 1x3W	Wire	WW	3000 °K	140 lm 60°	N	N	22.82	24.90	A	F
	9679.5306	N eol		StyLux 200R GU5.3 - MR16 1x3W	GU5.3	WW	3000 °K	140 lm 60°	N	YE			A	F
	9679.5308	Y eol		StyLux 200R GU5.3 - MR16 1x3W	GU5.3	CW	5000 °K	160 lm 60°	YE	13.56	14.90	A	F	
MonoLux 200T	77LQ.1001	Y eol		MonoLux 200T GU10 - PAR16 1x3W	GU10	TW	3200 °K	180 lm 45°	N	N	13.56	14.90	A	F
	77JP.1003	Y eol		MonoLux 200T GU10 - PAR16 1x3W	GU10	CW	5000 °K	180 lm 45°	N	N	13.56	14.90	A	F
	77LQ.1401	Y eol		MonoLux 200T E14 - MR16 1x3W	E14	TW	3200 °K	180 lm 45°	N	N	13.56	14.90	A	F
	77JP.1403	Y eol		MonoLux 200T E14 - MR16 1x3W	E14	CW	5000 °K	180 lm 45°	N	N	13.56	14.90	A	F
	77LQ.5301	Y eol		MonoLux 200T GU5.3 - MR16 1x3W	GU5.3	TW	3200 °K	180 lm 45°	YE	13.56	14.90	A	F	
	77JP.5303	Y eol		MonoLux 200T GU5.3 - MR16 1x3W	GU5.3	CW	5000 °K	180 lm 45°	YE	13.56	14.90	A	F	
MonoLux 200S	2479.1401	Y eol		MonoLux S E14 Terra 4W	E14	TW	3200 °K	180 lm 30°	N	N	13.56	14.90	A	F
	2479.1403	Y eol		MonoLux S E14 Cool 4W	E14	CW	5000 °K	180 lm 30°	N	N	13.56	14.90	A	F
	2479.2701	Y eol		MonoLux S E27 Terra 4W	E27	TW	3200 °K	180 lm 30°	N	N	13.56	14.90	A	F
	2479.2703	Y eol		MonoLux S E27 Cool 4W	E27	CW	5000 °K	180 lm 30°	N	N	13.56	14.90	A	F
SpotLux	5362.1001	Y eol		SpotLux GU10 PAR16/R50 4W	GU10	WW	3400 °K	120 lm 15°	N	N	8.94	9.90	A	F
	5362.5301	Y eol		SpotLux GU5.3 MR16/R50 4W	GU5.3	WW	3400 °K	120 lm 15°	YE	8.94	9.90	A	F	
MonoLux RGB	6543.1075	Y eol		MonoLux RGB GU10 4W incl. Remote Control	GU10	RGB	RGB	100 lm 25°	YR	36.71	39.90	A	F	
	6543.1475	Y eol		MonoLux RGB E14 4W incl. Remote Control	E14	RGB	RGB	100 lm 25°	YR	36.71	39.90	A	F	
	6543.2775	Y eol		MonoLux RGB E27 4W incl. Remote Control	E27	RGB	RGB	100 lm 25°	YR	36.71	39.90	A	F	
	6543.5375	Y eol		MonoLux RGB GU5.3 4W incl. Remote Control	GU5.3	RGB	RGB	100 lm 25°	YR	36.71	39.90	A	F	

onlog (Suisse) SA, Via St. Maria 68, 6596 Gordola T



















 Info & Bestellung unter: get@onlog.eu
 Es gelten die AGB der 'onlog' (Schweiz) AG

T: 091-745 65 65 F: 091-745 65 65

www.onlux.ch

* Lumen, Winkel und Klasse sind als Vergleichs- & Richtwerte zu verstehen (i.d.R. keine zertifizierte Angabe).

Alle Preise in CHF zuzüglich VRG und MWSt.

Product Line	Art. N°	EAN13	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Base	Make	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
MasLux 20	7640.1401	7 640146 090041	Y		MasLux 20 Kerze / Candle E14 Ø=29mm, L=107mm 7640.1401 EAN = 7640146090041	E14	SMD	WW	2800 °K	123 lm	320°	M	N	14.49	15.90	B	1
MasLux 35	7640.1431 7640.2731	7 640146 090115 7 640146 090126	N 12.11 N 12.11		MasLux 35 E14 MasLux 35 E27 Ø=45mm, L=115mm 7640.2731 EAN = 7640146090058	E14 E27	PIR PIR	WW WW	2800 °K 2800 °K	380 lm 380 lm	320° 320°	L L	N N	32.08 32.08	34.90 34.90	B B	1 1
MasLux 75	7640.2771	7 640146 090058	N 12.11		MasLux 75 E27 Ø=45mm, L=115mm 7640.2771 EAN = 7640146090058	E27	PIR	WW	2800 °K	670 lm	320°	L	N	45.97	49.90	B	1
MasLux 100	7640.27A1	7 640146 090065	Y		MasLux 100 E27 Ø=65mm, L=150mm 7640.27A1 EAN = 7640146090065	E27	PIR	WW	2800 °K	1080 lm	320°	L	N	59.49	64.50	B	1
GloboLux 213	9679.2721	7 640146 090010	Y eol.		GloboLux 213 E27 4W Ø=54mm, L=102mm 9679.2721 EAN = 7640146090010	E27	1x3	WW	3000 °K	110 lm	300°	M	N	11.71	12.90	B	F
GloboLux 241	9680.2741		Y eol.		GloboLux 241 E27 4x1.6W 9680.2741 EAN = 7640146090010	E27	4x1.6	WW	3000 °K	270 lm	270°	N	N	22.82	24.90	B	F
GloboLux 316	37MJ.2741		Y eol.		GloboLux 316 E27 3x2W 37MJ.2741 EAN = 7640146090010	E27	3x2	WW	3100 °K	240 lm	270°	M	YL	45.97	49.90	B	F
HipoLux	7925.2771		Y		HipoLux E27 10W 7925.2771 EAN = 7640146090010	E27	4x2	WW	3300 °K	450 lm	60°	N	N	47.92	52.00	A	F
	7925.2773		Y		HipoLux E27 10W 7925.2773 EAN = 7640146090010	E27	4x2	CW	5500 °K	600 lm	60°	L	N	47.92	52.00	A	F
	7925.1071		Y		HipoLux GU10 10W 7925.1071 EAN = 7640146090010	GU10	4x2	WW	3300 °K	450 lm	60°	N	N	47.92	52.00	A	F
	7925.1073		Y		HipoLux GU10 10W 7925.1073 EAN = 7640146090010	GU10	4x2	CW	5500 °K	600 lm	60°	L	N	47.92	52.00	A	F
BijouLux 20	35LK.2734.45	7 640146 090195	N soon		BijouLux 20 E27 45° HW - PAR 20 35LK.2734.45 EAN = 7640146090195	E27	3x1.5	TW	2800 °K	340 lm	45°	L	N	47.92	52.00	A	2
BijouLux Lens-Options	35XX.L015 35XX.L025 35XX.L035 35XX.L045		N ask N ask N ask N ask		BijouLux Lens PAR16 15° Exchange BijouLux Lens PAR16 25° Exchange BijouLux Lens PAR16 35° Exchange BijouLux Lens PAR16 45° Exchange		3x1 3x1 3x1 3x1				15° 25° 35° 45°			4.17 4.17 4.17 4.17	4.50 4.50 4.50 4.50	A A A A	2 2 2 2
ParLux 20	54JL.2701 54HJ.2703		Y eol. Y eol.		ParLux 20-215 E27 - PAR20 5W 54JL.2701 EAN = 7640146090010 54HJ.2703 EAN = 7640146090010	E27 E27	5x1 5x1	TW CW	3100 °K 5000 °K	220 lm 250 lm	35° 35°	M J	N N	29.40 41.44	32.00 45.00	B B	F F
ParLux 30	9679.2771 9679.2772 9679.2773 9679.1071		N ask N ask N ask N ask		ParLux 30-317 - E27 PAR30 7x1W 9679.2771 EAN = 7640146090010 9679.2772 EAN = 7640146090010 9679.2773 EAN = 7640146090010 9679.1071 EAN = 7640146090010	E27 E27 E27 GU10	7x1 7x1 7x1 7x1	TW NW CW TW	3200 °K 4000 °K 5000 °K 3200 °K	450 lm 500 lm 600 lm 450 lm	35° 35° 35° 35°	M L J M	N N N N	91.44 91.44 91.44 91.44	99.00 99.00 99.00 99.00	A A A A	1 1 1 1
ParLux 30 new!	755E.2771.40 755E.2772.40 755E.2773.40 755E.2774.60 755E.2774.40		N ask N ask N ask Y Y		ParLux 30-317 - E27 PAR30 7x1.4W - 10W Terra 40° 755E.2771.40 EAN = 7640146090010 755E.2772.40 EAN = 7640146090010 755E.2773.40 EAN = 7640146090010 755E.2774.60 EAN = 7640146090010 755E.2774.40 EAN = 7640146090010	E27 E27 E27 E27 E27	7x1.4 7x1.4 7x1.4 7x1.4 7x1.4	TW NW CW HW HW	3200 °K 4000 °K 5000 °K 2800 °K 2800 °K	650 lm 650 lm 800 lm 600 lm 600 lm	40° 40° 40° 60° 40°	M L J M M	N N N N N	137.73 146.99 146.99 91.44 91.44	149.00 159.00 159.00 99.00 99.00	A A A A A	1 1 1 1 1
ParLux 38	9679.2783 9679.2791		N ask N ask		ParLux E27 PAR38 389 9X3W 9679.2783 EAN = 7640146090010 ParLux E27 PAR38 392 12x2W 9679.2791 EAN = 7640146090010	E27 E27	9x3 12x2	CW TW	5000 °K 3200 °K		35° 35°	J M	N YL	184.03 184.03	199.00 199.00	A A	1 1
ExpoLux AR111	757G.5374 757G.1074 757G.2774		Y		ExpoLux 1240 AR111 G53 12W 757G.5374 EAN = 7640146090010 ExpoLux 1240 AR111 GU10 12W 757G.1074 EAN = 7640146090010 ExpoLux 1240 AR111 E27 12W 757G.2774 EAN = 7640146090010	G53 GU10 E27	7x1.5 7x1.5 7x1.5	HW ... siehe auch SubstiLux Pro (S. 7) ... see also SubstiLux Pro (P. 7)	2800 °K	510 lm	40°	M	Y	118.10	127.80	A	2

onlog (Suisse) SA, Via St. Maria 68, 6596 Gordola T












 Info & Bestellung unter: get@onlog.eu
 Es gelten die AGB der 'onlog' (Schweiz) AG

T: 091-745 65 65 F: 091-745 65 €

www.onlux.ch

* Lumen, Winkel und Klasse sind als Vergleichs- & Richtwerte zu verstehen (i.d.R. keine zertifizierte Angabe).

Alle Preise in CHF zuzüglich VRG und MWSt.

Product Line	Art. N°	EAN13	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Base	Make	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
ExpoLux AR111	755G.5391		Y ask		ExpoLux AR111 - G53 12V 12W 9x1.2W TW	G53	9x1.2	TW	3000 °K	800 lm	8°	9xK	N	109.95	119.00	A	1
	755G.5394		Y ask		ExpoLux AR111 - G53 12V 12W 9x1.2W HW	G53	9x1.2	HW	2800 °K	750 lm	8°	9xL	N	100.69	109.00	A	1
	757G.5374.024C	auf Anfrage	Y ask		ExpoLux 1240 AR111 G53 12W 24°	G53	7x1.5	HW	2800 °K	510 lm	24°	M	Y	154.40	167.00	A	2
	757G.1074.024C	auf Anfrage	Y ask		ExpoLux 1240 AR111 GU10 12W 24°	GU10	7x1.5	HW	2800.00	510 lm	24°	M	Y	154.40	167.00	A	2
	757G.2774.024C	auf Anfrage	N ask		ExpoLux 1240 AR111 E27 12W 24°	E27	7x1.5	HW	2800.00	510 lm	24°	M	Y	154.40	167.00	A	2
	757G.5374.040C	auf Anfrage	Y ask		ExpoLux 1240 AR111 G53 12W 40°	G53	7x1.5	HW	2800 °K	510 lm	40°	M	Y	154.40	167.00	A	2
	757G.1074.040C	auf Anfrage	Y ask		ExpoLux 1240 AR111 GU10 12W 40°	GU10	7x1.5	HW	2800.00	510 lm	40°	M	Y	154.40	167.00	A	2
	757G.2774.040C	auf Anfrage	N ask		ExpoLux 1240 AR111 E27 12W 40°	E27	7x1.5	HW	2800.00	510 lm	40°	M	Y	154.40	167.00	A	2
GexLux GX23	840X.2301	auf Anfrage	N ask		GexLux GX23 230V 3.25W - 36SMD	GX23	36SMD	WW	3000 °K	185 lm	120°	N					
	840X.2302	auf Anfrage	Y ask		GexLux GX23 230V 3.25W - 36SMD	GX23	36SMD	NW	4600 °K	185 lm	120°	N		35.88	39.00	B	1
	840X.2303	auf Anfrage	Y ask		GexLux GX23 230V 3.25W - 36SMD	GX23	36SMD	CW	5800 °K	200 lm	120°	N		35.88	39.00	B	1
GexLux G24d-2	841X.2401	auf Anfrage	Y ask		GexLux G24d-2 - 5.6W SMD-LED WW	GX23	SMD	WW	3000 °K	320 lm	120°	N		38.47	41.80	B	1
	841X.2402	auf Anfrage	Y ask		GexLux G24d-2 - 5.6W SMD-LED NW	GX23	SMD	NW	4000 °K	360 lm	120°	N		38.47	41.80	B	1
	841X.2403	auf Anfrage	N ask		GexLux G24d-2 - 5.6W SMD-LED NW	GX23	SMD	CW	5000 °K	n.a.	120°	N		38.47	41.80	B	1
PaviLux 153	7815.4003	auf Anfrage	N ask		PaviLux 153 E40 1x15W	E40	COB	CW	5500 °K	1200 lm	120°	N		349.77	378.00	A	1
PaviLux 303	7830.4003	auf Anfrage	Y ask		PaviLux 303 E40 3x10W	E40	3xCOB	CW	5500 °K	2000 lm	150°	N		599.77	648.00	A	1
TubeLux 531	8503.1201		Y		TubeLux 531 T5 300mm 12V 4W - 6SMD	T5-30	SMD	WW	3200 °K	120 lm	120°	YE		44.21	48.00	A	1
	8503.1203		Y		TubeLux 531 T5 300mm 12V 4W - 6SMD	T5-30	SMD	CW	6000 °K	150 lm	120°	YE		44.21	48.00	A	1
PoolLux 560	7556.1201	auf Anfrage	ask		PoolLux PAR56 SMD or DIP 6-12W	Pins	DIP	WW	3000 °K	300-600	120°	YE		183.10	198.00	B	1
	7556.1203	auf Anfrage	ask		PoolLux PAR56 SMD or DIP 6-12W	Pins	DIP	CW	5000 °K	300-600	120°	YE		183.10	198.00	B	1
	7556.1225	auf Anfrage	ask		PoolLux PAR56 RGB auto Sequenz 10W	Pins	DIP	RGBa	RGB	300 lm	120°	N		218.29	236.00	B	1
	7556.1225	auf Anfrage	ask		PoolLux PAR56 RGB incl. Remote Control 10W	Pins	DIP	RGBrc	RGB	300 lm	120°	YR		249.77	270.00	B	1
	7556.120R	auf Anfrage	ask		PoolLux PAR56 Rot SMD or DIP 6-12W	Pins	DIP	R	Rot	120°	YE		183.10	198.00	B	1	
	7556.120G	auf Anfrage	ask		PoolLux PAR56 Grün SMD or DIP 6-12W	Pins	DIP	G	Grün	120°	YE		183.10	198.00	B	1	
	7556.120B	auf Anfrage	ask		PoolLux PAR56 Blau SMD or DIP 6-12W	Pins	DIP	B	Blau	120°	YE		183.10	198.00	B	1	
PoolLux 640	7564.1201	auf Anfrage	ask		PoolLux PAR64 Terra SMD or DIP 10-15W	Pins	DIP	WW	3000 °K	500-700lm	120°	YE		258.10	279.00	B	1
	7564.1203	auf Anfrage	ask		PoolLux PAR64 Cool SMD or DIP 10-15W	Pins	DIP	CW	5000 °K	500-700lm	120°	YE		258.10	279.00	B	1
	7564.1225	auf Anfrage	ask		PoolLux PAR64 RGB auto Sequenz 15W	Pins	DIP	RGB	RGB	500 lm	120°	YE		293.29	317.00	B	1
	7564.1225	auf Anfrage	ask		PoolLux PAR64 RGB incl. Remote Control 15W	Pins	DIP	RGB	RGB	500 lm	120°	YE		323.84	350.00	B	1
	7564.120R	auf Anfrage	ask		PoolLux PAR64 Rot SMD or DIP 10-15W	Pins	DIP	R	Rot	120°	YE		258.10	279.00	B	1	
	7564.120G	auf Anfrage	ask		PoolLux PAR64 Grün SMD or DIP 10-15W	Pins	DIP	G	Grün	120°	YE		258.10	279.00	B	1	
	7564.120B	auf Anfrage	ask		PoolLux PAR64 Blau SMD or DIP 10-15W	Pins	DIP	B	Blau	120°	YE		258.10	279.00	B	1	

Lumen, Winkel und Klasse sind als Vergleichs- & Richtwerte zu verstehen (i.d.R. keine zertifizierte Angabe).







Alle Preise zuzüglich VRG und MWST.

ModuLux info


Wie es der Name sagt, ist das ModuLux ein modular aufgebautes Produkt mit unzähligen Kombinationsvarianten. Wählen Sie die Leuchtenform, kombinieren Sie diese mit einem Hals und einer Basis. Zusätzlich können Sie optionale Schalter einsetzen. Die Leuchten benötigen einen LED-Driver mit bis zu 700mA Stromstärke. Auf Wunsch sind sie auch dimmbar. Diese Leuchten werden normalerweise auf Bestellung gefertigt. Fragen Sie nach vordefinierten Leuchten ab Lager. Für passende Driver siehe bitte "Auxiliar". Kleinmengen-Lieferungen nur für Lagerware. Wir beraten Sie zur Konfiguration von Produkten dieser Kategorie gerne.



The name is "program" so the ModuLux a modularly built product with countless variants for combination. Choose the shape of the Lamps Head, combine it with a Neck and a Base. Additionally you may place optional Switches. The Lamps need an LED-Driver with up to 700mA current. It is dimmable with suitable options. These Lamps are normally produced to Order. Ask for predefined Lamps on Stock. Please see "Auxiliar" for suitable drivers. Smaller quantities are sold only if they are on stock. Ask for consultancy to compile products from this category.

Product Line	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie	
ModuLux Aero	36AH.7001	N ask		Module-Head Aero 700mA 1x3W *	TW	3100 °K	140 lm	35°	1xM	YE	64.13	69.26	C	2	
	36AH.7002	Y		Module-Head Aero 700mA 1x3W *	NW	4000 °K	160 lm	35°	1xL	YE	68.77	74.28	C	2	
	36AH.7003	N ask		Module-Head Aero 700mA 1x3W *	CW	5000 °K	180 lm	35°	1xJ	YE	64.13	69.26	C	2	
	36AH.7004	N ask		Module-Head Aero 700mA 1x3W *	HW	2800 °K	120 lm	35°	1xN	YE	68.77	74.28	C	2	
ModuLux Campano	36CH.7001	N ask		Module-Head Campano 700mA 1x3W *	TW	3100 °K	140 lm	35°	1xM	YE	64.13	69.26	C	2	
	36CH.7002	N ask		Module-Head Campano 700mA 1x3W *	NW	4000 °K	160 lm	35°	1xL	YE	68.77	74.28	C	2	
	36CH.7003	N ask		Module-Head Campano 700mA 1x3W *	CW	5000 °K	180 lm	35°	1xJ	YE	64.13	69.26	C	2	
	36CH.7001	N ask		Module-Head Campano 700mA 1x3W *	HW	2800 °K	120 lm	35°	1xN	YE	68.77	74.28	C	2	
ModuLux Zylo	36ZH.7001	N ask		Module-Head Zylo 700mA 1x3W *	TW	3100 °K	140 lm	35°	1xM	YE	64.13	69.26	C	2	
	36ZH.7002	N ask		Module-Head Zylo 700mA 1x3W *	NW	4000 °K	160 lm	35°	1xL	YE	68.77	74.28	C	2	
	36ZH.7003	N ask		Module-Head Zylo 700mA 1x3W *	CW	5000 °K	180 lm	35°	1xJ	YE	64.13	69.26	C	2	
	36ZH.7001	N ask		Module-Head Zylo 700mA 1x3W *	HW	2800 °K	120 lm	35°	1xN	YE	68.77	74.28	C	2	
ModuLux Cano	36NH.7031	N ask		Module-Head Cano 700mA 3x3W *	TW	3100 °K	140 lm	35°	3xM	YE	157.99	170.63	C	2	
	36NH.7032	N ask		Module-Head Cano 700mA 3x3W *	NW	4000 °K	160 lm	35°	3xL	YE	171.93	185.69	C	2	
	36NH.7033	N ask		Module-Head Cano 700mA 3x3W *	CW	5000 °K	180 lm	35°	3xJ	YE	157.99	170.63	C	2	
	36NH.7034	N ask		Module-Head Cano 700mA 3x3W *	HW	2800 °K	120 lm	35°	3xN	YE	171.93	185.69	C	2	
*) ideal 350-500mA - max. 700mA : Driver Erforderlich siehe Auxiliar-Sektion / Driver required see Auxiliar-Sektion															
ModuLux Leg	36LG.S003	N ask		Module-Leg-Connect Tilt/Swivel 30mm	30mm	silver	-	-	-	-	8.36	9.03	C	2	
	36LG.L020	N ask		Module-Leg-Connect Tilt/Swivel 200mm	200mm	silver	-	-	-	-	15.80	17.06	C	2	
	36LG.F025	N ask		Module-Leg-Connect SwanFlex 250mm	250mm	silver	-	-	-	-	26.95	29.11	C	2	
	36LG.CB20	N ask		Module-Cable-Connect min. 200mm	min.	Transp.	-	-	-	-	13.01	14.05	C	2	
	36LG.SC30	N ask		Module-Shop-Counter-Leq 300mm	300mm	silver	-	-	-	-	26.95	29.11	C	2	
ModuLux Fix	36FX.UP45	N ask		Module-Fix Base UP Cutout 45mm	UP	silver	-	-	-	-	17.66	19.07	C	2	
	36FX.UP75	N ask		Module-Fix Base UP Cutout 75mm	UP	silver	-	-	-	-	22.30	24.09	C	2	
	36FX.AP65	N ask		Module-Fix Base AP Ø 65mm	AP Ø	silver	-	-	-	-	17.66	19.07	C	2	
	36FX.AP85	N ask		Module-Fix Base AP Ø 85mm	AP Ø	silver	-	-	-	-	22.30	24.09	C	2	
	36FX.AS45	N ask		Module-Fix Base AP Rund Ø 45mm	AP	silver	-	-	-	-	17.66	19.07	C	2	
	36FX.AS60	N ask		Module-Fix Base AP Square 60x60x11mm			-	-	-	-					
	36FX.CLMP	N ask		Module-Fix Base Clamp / Klammer			-	-	-	-					
	36FX.AXL2	N ask		Module-Fix Base AP 2 LEDs 60x300x40mm	AP 2	silver	-	-	-	-	-	33.46	36.13	C	
	36FX.AXL3	N ask		Module-Fix Base AP 3 LEDs 60x450x40mm	AP 3	silver	-	-	-	-	-	44.61	48.18	C	
	36FX.AXL4	N ask		Module-Fix Base AP 4 LEDs 60x600x40mm	AP 4	silver	-	-	-	-	-	55.76	60.22	C	2
	36FX.AXQ4	N ask		Module-Fix Base AP 4 LEDs 250x250x40mm	AP 4	silver	-	-	-	-	-	55.76	60.22	C	2
	36FX.IOSW	N ask		Schalter Ein/Aus ... ON/OFF-Switch	ON/OFF						N	18.59	20.07	C	2
	36FX.DMSW	N ask		PUSH-Dimm-Schalter ... PUSH-Dim-Switch	PUSH-						YE	18.59	20.07	C	2

Lumen, Winkel und Klasse sind als Vergleichs- & Richtwerte zu verstehen (i.d.R. keine zertifizierte Angabe)




























Alle Preise in CHF zuzüglich VRG und MWSt.

FiniLux 1 
Info

FiniLux 1 sind speziell grosse LED-Leuchten aus kunsthandwerklicher Herstellung. Sie eignen sich sowohl für Lauges wie auch öffentliche und sakrale Bauten. Einige Leuchten sind ab Lager Verfügbar, es besteht aber die Möglichkeit Leuchten nach Ihren Wünschen und in Ihren Farbkombinationen herzustellen. FiniTop und FiniUp können optional mit dimmbaren LED-Leuchtmitteln ausgestattet werden. Die FiniSet-Serie ist mit speziellen dimmbaren LED-Konstruktionen ausgerüstet. Alle Leuchten bieten zeitlose Eleganz mit futuristischer Energieeffizienz.



The FiniLux 1 series are particularly big preciously handcrafted LED-Lamps. FiniLux 1 is equally suitable for lounges as for public and sacred buildings. Some Lamps are available from Stock but there is the possibility for to manufacture Lamps according to your wishes and color-combinations. FiniTop and FiniUp can optionally be equipped with dimmable LED-Bulbs. The FiniSet-Series is equipped with a special dimmable LED-Construction. The FiniLux 1-Series is coupling timeless elegance with futuristic energy efficiency in a unique way.















Product Line	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie		
FiniTop Campano XL	FCXB.3F31	Y ask		Campano XL Ø=60cm 3-Flame-E27 with/mit 3	TW	3100 °K	min. 500	3 Flame	3xML	YE	1074.35	1160.30	C	2		
	FCXB.3F32	N ask		DeltaLux 400D, Black/Yellow (other colors on request - dimmable as option / andere Farben & dimmbar auf Anfrage)	NW	4000 °K	min. 550	3 Flame	3xLL	YE	1093.87	1181.38	C	2		
	FCXB.3F33	N ask			CW	5000 °K	min. 600	3 Flame	3xJJ	YE	1074.35	1160.30	C	2		
	FCXB.3F34	N ask			HW	2800 °K	min. 450	3 Flame	3xNM	YE	1093.87	1181.38	C	2		
FiniTop Campano L	FCLB.1F71	Y ask		Campano L Ø=40cm 1-Flame-E27 with/mit 1 ParLux	TW	3100 °K	min. 500	1 Flame	7x1 TW	YE	972.12	1049.89	C	2		
	FCLB.1F72	N ask		30 7x1, Black/Yellow (other colors or Bulbs and Dimming on request / andere Farben / (dimmbare Leuchtmittel auf Anfrage)	NW	4000 °K	min. 550	1 Flame	7x1 NW	YE	991.64	1070.97	C	2		
	FCLB.1F73	N ask			CW	5000 °K	min. 600	1 Flame	7x1 CW	YE	972.12	1049.89	C	2		
	FCLB.1F74	N ask			HW	2800 °K	min. 450	1 Flame	7x1 HW	YE	991.64	1070.97	C	2		
FiniTop DropTop	FDTS.1F71	Y ask		other colors DropTop Ø=30x89cm 1-Flame-E27 with/mit 1 ParLux on request	TW	3100 °K	min. 500	1 Flame	7x1 TW	YE	1074.35	1160.30	C	2		
	FDTS.1F72	N ask		30 7x1, Silver/White. Varianten mögl.	NW	4000 °K	min. 550	1 Flame	7x1 NW	YE	1093.87	1181.38	C	2		
	FDTB.1F71	N ask		andere Farben DropTop Ø=30x89cm 1-Flame-E27 with/mit 1 ParLux auf Anfrage	TW	5000 °K	min. 600	1 Flame	7x1 TW	YE	1074.35	1160.30	C	2		
	FDTB.1F72	N ask		30 7x1, Black/White. Varianten mögl.	NW	2800 °K	min. 450	1 Flame	7x1 NW	YE	1093.87	1181.38	C	2		
FDTx.HANG FDTx.HANG											DropTop is normally supplied with ceiling-mounting-Kit. Optionally it can be ordered with a suspension-Kit.		78.07	84.31	C	2
DropTop wird normalerweise mit Kit zur Deckenmontage geliefert. Optional ist DropTop mit Hängevorrichtung verfügbar.													78.07	84.31	C	2
FiniUp VexCave XL	FVXS.1F91	Y ask		silver/silber VexCave XL H=190cm 1-Flame-E27 with/mit 1 ParLux	WW	2900 °K	min. 900	1 Flame		YE	1784.39	1927.14	C	2		
	FVXB.1F91	Y ask		black/schwarz 38 9x2W Warmweiss dimmbar.	WW	2900 °K	min. 900	1 Flame		YE	1552.04	1676.21	C	2		
	FVXR.1F91	N ask		red/rot Other colors/bulbs on request.	WW	2900 °K	min. 900	1 Flame		YE	1552.04	1676.21	C	2		
	FVXW.1F91	N ask		white/weiss Andere Farben/Leuchtmittel auf Anfrage.	WW	2900 °K	min. 900	1 Flame		YE	1552.04	1676.21	C	2		
FiniUp VexCave WL	FVWS.1F91	Y ask		silver/silber VexCave WL H=178cm 1-Flame-E27 with/mit 1 ParLux	WW	2900 °K	min. 900	1 Flame		YE	2286.25	2469.14	C	2		
	FVWB.1F91	Y ask		black/schwarz 38 9x2W Warmweiss dimmbar.	WW	2900 °K	min. 900	1 Flame		YE	2072.49	2238.29	C	2		
	FVWR.1F91	N ask		red/rot Other colors/bulbs on request.	WW	2900 °K	min. 900	1 Flame		YE	2072.49	2238.29	C	2		
	FVWW.1F91	N ask		white/weiss Andere Farben/Leuchtmittel auf Anfrage.	WW	2900 °K	min. 900	1 Flame		YE	2072.49	2238.29	C	2		
FiniUp CupUp	FCUC.1F71	N ask		chrome CupUp H=180cm 1-Flame-E27 with/mit 1 ParLux 30	WW	2900 °K	min. 500	1 Flame		YE	910.78	983.64	C	2		
	FCUN.1F71	N ask		nickle 1x7W Warmweiss dimmbar.	WW	2900 °K	min. 500	1 Flame		YE	910.78	983.64	C	2		
	Other versions on request. Varianten a. Afge.															
FiniSet TromPiano	FTPb.DM01	N ask		black/schwarz TromPiano Black Dimmable - warmwhite	Black	WW	3100 °K	ca. 500	10W	YE incl.	994.42	1073.98	C	2		
	FTPr.DM01	N ask		red/rot TromPiano Red Dimmable - warmwhite	Red	WW	3100 °K	ca. 500	10W	YE incl.	994.42	1073.98	C	2		
Other versions on request. Varianten a. Afge.																
FiniSet Troms	FTSM.DM01	N ask		brushed Metal Troms Brushed Metal Dimmable - warmwhite	Brushed	WW	3100 °K	ca. 500	10W	YE incl.	1040.89	1124.16	C	2		
	Other versions on request. Varianten auf Anfrage.															
FiniSet Hover	FHVB.DM01	Y ask		black-chrome Hover Black-Chrome Dimmable - warmwhite	Black/C	WW	3100 °K	ca. 500	10W	YE incl.	1254.65	1355.02	C	2		
	FHVR.DM01	Y ask		red-chrome Hover Red-Chrome Dimmable - warmwhite	Red/Chr	WW	3100 °K	ca. 500	10W	YE incl.	1254.65	1355.02	C	2		
Other versions on request. Varianten auf Anfrage.																

FiniLux 2 : DIN-Track & Outdoor AP - Architecture Lamps























Product Line	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
ZyloXpo 3	322X.W131	Y ask		DIN-Rail ZyloXpo 3: Ø=60mm, L=130mm, 3x1W-3x3W (300-700mA), 230V with internal Driver / 230V mit internem Driver. 1/3-Phase-DIN-Rail-mounted. 1/3-Phasen-DIN-Schienen-Montage.	TW	3100 °K	min. 360	30° x3	3xM	N	298.00	321.84	C	
für EURO-DIN-Schiene / Track	322X.W132	N ask		Other surface-finish on request.	NW	4000 °K	min. 390	30° x3	3xL	N	325.88	351.95	C	
	322X.W332	N ask		Andere Gehäusefarben auf Anfrage.	CW	5000 °K	min. 420	30° x3	3xJ	N	325.88	351.95	C	2/5
	322X.W133	N ask		Surface-Mounting as Option - on request.	HW	2800 °K	min. 330	30° x3	3xN	N	325.88	351.95	C	2/5
	322X.W333	N ask		AP-Montage-Option auf Anfrage.										
ZyloXpo 6	322X.W161	Y ask		DIN-Rail ZyloXpo 6: Ø=99mm, L=155mm, 6x1W-6x3W (300-700mA), 230V with internal Driver / 230V mit internem Driver. 1/3-Phase-DIN-Rail-mounted. 1/3-Phasen-DIN-Schienen-Montage.	TW	3100 °K	min. 720	30° x6	6xM	N	588.99	636.11	C	2/5
für EURO-DIN-Schiene / Track	322X.W361	N ask		Other surface-finish on request.	NW	4000 °K	min. 780	30° x6	6xL	N	644.05	695.58	C	2/5
	322X.W162	N ask		Andere Gehäusefarben auf Anfrage.	CW	5000 °K	min. 840	30° x6	6xJ	N	644.05	695.58	C	2/5
	322X.W362	N ask		Surface-Mounting as Option - on request.	HW	2800 °K	min. 660	30° x6	6xN	N	644.05	695.58	C	2/5
	322X.W163	N ask		AP-Montage-Option auf Anfrage.										
	322X.W164	N ask												
	322X.W364	N ask												
XpoRail	322X.W1PH	N ask		1-Phase AP DIN Rail 1 Phase - white - 100cm module							39.03	42.16	C	2/5
	322X.W1IC	N ask		1-Phase AP DIN Interconnect -Module (Rail-Rail)- white							13.94	15.06	C	2/5
EURO-DIN-Schiene / Track	322X.W1TC	N ask		1-Phase AP DIN T-connect -Module (3-Rail)- white							ask		C	2/5
	322X.W1LC	N ask		1-Phase AP DIN L-connect -Module (2-Rail)- white							ask		C	2/5
1-Phasig & 3-Phasig	322X.W1CC	N ask		1-Phase AP DIN Cable-connect -Module (Wall-Rail)- white							ask		C	2/5
	322X.W3PH	Y ask		3-Phase AP DIN Rail 3-Phase - white - 100cm module							45.54	49.18	C	2/5
	322X.W3IC	Y ask		3-Phase AP DIN Interconnect -Module (Rail-Rail)- white							17.66	19.07	C	2/5
	322X.W3TC	N ask		3-Phase AP DIN T-connect -Module (3-Rail)- white							ask		C	2/5
	322X.W3LC	N ask		3-Phase AP DIN L-connect -Module (2-Rail)- white							ask		C	2/5
	322X.W3CC	N ask		3-Phase AP DIN Cable-connect -Module (Wall-Rail)- white							ask		C	2/5
BiZylo	53BZ.S10X	Y ask		BiZylo - Silver - IP44 excl. 2x GU10-LED - use with 2 onlux GU10 LED - mit onlux GU10 LEDs zu betreiben => SubstiLux-GU10					2 Flames	N / ask	78.07	84.31	C	1
XtraCub	53XC.S10X	Y ask		XtraCub - Silver - IP44 excl. 1x GU10-LED - use with 1 onlux GU10 LED - mit 1 onlux GU10 LED zu betreiben => SubstiLux-GU10					1 Flame	N / ask	57.62	62.23	C	1
MonZylo	2734.0031	Y ask		incl. 4m Cable MonZylo - Silver - IP65 - 3x3W Power-LED	TW	3100 °K	min. 400	30° x3	3xM	N / ask	199.81	215.80	C	1
	2734.0032	N ask		to driver Outdoor Spot - ext. Driver 300-700mA (IP65)	NW	4000 °K	min. 430	30° x3	3xL	N / ask	184.01	199.00	C	1
	2734.0033	Y ask		incl. 4m Kabel Driver included / inklusive Driver (non-dim).	CW	5000 °K	min. 460	30° x3	3xJ	N / ask	184.01	199.00	C	1
	2734.0034	N ask		zum Driver Other surface-finish on request. Andere Gehäusefarben auf Anfrage.	HW	2800 °K	min. 380	30° x3	3xN	N / ask	184.01	199.00	C	1
CommercialLux	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
HiBay 30	2275.3001	N ask		diverse HighBay 30W : Luminaire & reflector formats, light & power and control options on request	TW	3100 °K	1900 lm	div.		YE optional	715.61	772.86	C	2
	2275.3002	N ask		HighBay 30W : Leuchten- & Reflektor-Formate, Licht & Steuerungs-Optionen auf Anfrage	NW	4000 °K	2000 lm	div.		YE optional	715.61	772.86	C	2
	2275.3003	N ask			CW	5000 °K	2100 lm	div.		YE optional	715.61	772.86	C	2
	2275.3004	N ask			HW	2800 °K	1800 lm	div.		YE optional	715.61	772.86	C	2

* Lumen, Winkel und Klasse sind als Vergleichs- & Richtwerte zu verstehen (i.d.R. keine zertifizierte Angabe).

Alle Preise in CHF zuzüglich VRG und MWSt.









Product Line	Art. N°	EAN13	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
DownLux 40-1	9677.0004		Y ask		alu DownLux 40 : Alu-silber, Ø = 40mm (Hole / Loch), Ø = 50mm (Flange/Flansch), L = 45mm (Depth/Tiefe), external Driver 300-700mA (max. 30W), Driver extra	TW	3100 °K	120 lm	30°	1xM	YE	82.13	89.00	C	2/5
	9677.0005	auf Bestellung	N ask		alu	NW	4000 °K	130 lm	30°	1xL	YE	91.39	99.00	C	2/5
	9677.0006	auf Bestellung	N ask		alu	CW	5000 °K	140 lm	30°	1xJ	YE	91.39	99.00	C	2/5
	9677.0007	auf Bestellung	N ask		alu	HW	2800 °K	110 lm	30°	1xN	YE	91.39	99.00	C	2/5
DownLux 47-1	9677.0001		Y ask		alu-alu DownLux 47 : Alu-silber, Ø = 45mm (Hole / Loch), Ø = 55mm (Flange/Flansch), L = 45mm (Depth/Tiefe), external Driver 300-700mA (max. 3W), Driver extra	TW	3100 °K	120 lm	30°	1xM	YE	91.39	99.00	C	2/5
	9677.0002	auf Bestellung	N ask		alu-alu	NW	4000 °K	130 lm	30°	1xL	YE	100.65	109.00	C	2/5
	9677.0003	auf Bestellung	N ask		alu-alu	CW	5000 °K	140 lm	30°	1xJ	YE	100.65	109.00	C	2/5
	9677.0004	auf Bestellung	N ask		alu-alu	HW	2800 °K	110 lm	30°	1xN	YE	100.65	109.00	C	2/5
DownLux 47-2	9677.4611		Y ask		alu-black DownLux 47 : Alu-silber & Black, Ø = 45mm (Hole / Loch), Ø = 55mm (Flange/Flansch), L = 45mm (Depth/Tiefe), ext. Driver 300-700mA (max. 3W), Driver extra	TW	3100 °K	120 lm	30°	1xM	YE	91.39	99.00	C	2/5
	9677.4612	auf Bestellung	N ask		alu-black	NW	4000 °K	130 lm	30°	1xL	YE	100.65	109.00	C	2/5
	9677.4613	auf Bestellung	N ask		alu-black	CW	5000 °K	140 lm	30°	1xJ	YE	100.65	109.00	C	2/5
	9677.4614	auf Bestellung	N ask		alu-black	HW	2800 °K	110 lm	30°	1xN	YE	100.65	109.00	C	2/5
Buchilux 1	6455.1211.B		Y		brushed Buchilux 1 : Gebürstet/Brushed; Ø = 55mm (Hole / Loch), Ø = 68mm (Flange/Flansch), L = 11mm (Depth/Tiefe), fix, ext. Driver 12V (1x2.5W), Driver extra	HW	2800 °K	120 lm	100°	1xL	YE	54.35	59.00	C	1
	6455.1211.W	auf Bestellung	Y soon		white	HW	2800 °K	120 lm	100°	1xL	YE	45.09	49.00	C	1
Buchilux 3	6555.1231		Y eol.		alu Buchilux 3 : Alu-Matt; Ø = 55mm (Hole / Loch), Ø = 68mm (Flange/Flansch), L = 12mm (Depth/Tiefe), fix, IP44, walkable / begehbar, ext. Driver max. 350mA (3x1W), Driver extra	WW	2900 °K	180 lm	100°	3xM	YE	128.43	139.00	C	2/5
	6555.1234		Y		HW	HW	2800 °K	180 lm	100°	3xM	YE	91.39	99.00	C	2/5
DownLux 65-1	243R.W131	auf Bestellung	N ask		alu DownLux 65 : Alu-silber Ø = 65mm (Hole / Loch), Ø = 77mm (Flange/Flansch), L = 83mm (Depth/Tiefe), Fix, ext. Driver 300-700mA (max. 9W), Driver extra	TW	3100 °K	500 lm	35°	3xM	YE	127.50	138.00	C	2/5
	243R.W132	auf Bestellung	N ask		alu	NW	4000 °K	540 lm	35°	3xL	YE	155.28	168.00	C	2/5
	243R.W133	auf Bestellung	N ask		alu	CW	5000 °K	580 lm	35°	3xJ	YE	155.28	168.00	C	2/5
	243R.W134	auf Bestellung	N ask		alu	HW	2800 °K	460 lm	35°	3xN	YE	155.28	168.00	C	2/5
DownLux 75	9677.4611		Y		alu DownLux 75 : Alu-silber, Ø = 75mm (Hole / Loch), Ø = 95mm (Flange/Flansch), L = 71mm (Depth/Tiefe), Tilt/Schwenk 15°, ext. Driver 700mA (max. 9W), Driver incl./ inkl.	NW	4000 °K	250 lm	35°	3xLED	N ask YE optional	91.39	99.00	E	1
DownLux 80-1	243R.S131	auf Bestellung	N ask		alu DownLux 80-1 : Alu-silber, Ø = 80mm (Hole / Loch), Ø = 90mm (Flange/Flansch), L = 76mm (Depth/Tiefe), Tilt/Schwenk 15°, ext. Driver 300-700mA (max. 9W), Driver extra	TW	3100 °K	500 lm	35°	3xM	YE	127.50	138.00	C	2/5
	243R.S132	auf Bestellung	N ask		alu	NW	4000 °K	540 lm	35°	3xL	YE	155.28	168.00	C	2/5
	243R.S133	auf Bestellung	N ask		alu	CW	5000 °K	580 lm	35°	3xJ	YE	155.28	168.00	C	2/5
	243R.S134	auf Bestellung	N ask		alu	HW	2800 °K	460 lm	35°	3xN	YE	127.50	138.00	C	2/5
DownLux 80-1W	243R.W131	auf Bestellung	N ask		white DownLux 80-1 : white, Ø = 80mm (Hole / Loch), Ø = 90mm (Flange/Flansch), L = 76mm (Depth/Tiefe), Tilt/Schwenk 15°, ext. Driver 300-700mA (max. 9W), Driver extra	TW	3100 °K	500 lm	35°	3xM	YE	127.50	138.00	C	2/5
	243R.W132	auf Bestellung	N ask		white	NW	4000 °K	540 lm	35°	3xL	YE	155.28	168.00	C	2/5
	243R.W133	auf Bestellung	N ask		white	CW	5000 °K	580 lm	35°	3xJ	YE	155.28	168.00	C	2/5
	243R.W134	auf Bestellung	N ask		white	HW	2800 °K	460 lm	35°	3xN	YE	127.50	138.00	C	2/5
DownLux 95-Q1	243Q.B131	auf Bestellung	N ask		brushed DownLux 95-Q1 : white, Ø = 95mm (Hole / Loch), Ø = 120mm (Plate/Platte), L = 84mm (Depth/Tiefe), Tilt/Schwenk 30°, ext. Driver 300-700mA (max. 9W), Driver extra	TW	3100 °K	500 lm	35°	3xM	YE	201.57	218.00	C	2/5
	243Q.B132	auf Bestellung	N ask		brushed	NW	4000 °K	540 lm	35°	3xL	YE	229.35	248.00	C	2/5
	243Q.B133	auf Bestellung	N ask		brushed	CW	5000 °K	580 lm	35°	3xJ	YE	229.35	248.00	C	2/5
	243Q.B134	auf Bestellung	N ask		brushed	HW	2800 °K	460 lm	35°	3xN	YE	201.57	218.00	C	2/5
DownLux 95-Q2	243Q.W261	auf Bestellung	N ask		white DownLux 95-Q2 : white, Ø = 95mm (Hole / Loch), Ø = 105mm (Plate/Platte), L = ca. 85mm (Depth/Tiefe), fix, ext. Driver max. 350mA (6x1W), Driver extra	WW	2900 °K	300 lm	45°	6xLED	YE	149.72	162.00	C	2
	243Q.W263	auf Bestellung	N ask		white	CW	5000 °K	360 lm	45°	6xLED	YE	168.24	182.00	C	2
DownLux 105-1	9677.0011	auf Bestellung	N ask		white DownLux 105-1 : white, Ø = 105mm (Hole / Loch), Ø = 118mm (Plate/Platte), L = 100mm (Depth/Tiefe), fix, ext. Driver 300-700mA (max. 10W), Driver extra	TW	3100 °K	650 lm	60°	4xARR	YE	156.20	169.00	C	2/5
	9677.0012	auf Bestellung	N ask		white	NW	4000 °K	700 lm	60°	4xARR	YE	156.20	169.00	C	2/5
	9677.0013	auf Bestellung	N ask		white	CW	5000 °K	750 lm	60°	4xARR	YE	156.20	169.00	C	2/5
	9677.0014		Y		white	HW	2800 °K	560 lm	60°	4xARR	YE	100.65	109.00	C	2/5

...





Product Line	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie	
DownLux															
DownLux 105-Q1	243Q.W291	auf Bestellung	N ask		white DownLux 105-Q1 : white, Ø = 105mm (Hole / Loch), Ø white = 128mm (Plate/Platte), L = ca. 85mm (Depth/Tiefe), fix, ext. Driver max. 350mA (9x1W), Driver extra	WW	2900 °K	450 lm	45°	9xLED	YE	174.72	189.00	C	2
	243Q.W293	auf Bestellung	N ask		white DownLux 105-Q2 : white, Ø = 105mm (Hole / Loch), Ø white = 128mm (Plate/Platte), L = ca. 85mm (Depth/Tiefe), fix, ext. Driver max. 350mA (12x1W), Driver extra	CW	5000 °K	540 lm	45°	9xLED	YE	202.50	219.00	C	2
															...
DownLux 105-Q2	243Q.W2A1	auf Bestellung	N ask		white DownLux 105-Q2 : white, Ø = 105mm (Hole / Loch), Ø white = 128mm (Plate/Platte), L = ca. 85mm (Depth/Tiefe), fix, ext. Driver max. 350mA (12x1W), Driver extra	WW	2900 °K	600 lm	45°	12xLED	YE	202.50	219.00	C	2
	243Q.W2A3	auf Bestellung	N ask		white DownLux 105-Q2 : white, Ø = 105mm (Hole / Loch), Ø white = 128mm (Plate/Platte), L = ca. 85mm (Depth/Tiefe), fix, ext. Driver max. 350mA (12x1W), Driver extra	CW	5000 °K	720 lm	45°	12xLED	YE	230.28	249.00	C	2
DownLux 165-1	243R.W281	auf Bestellung	Y ask		white DownLux 165-1 : white, Ø = 165mm (Hole / Loch), Ø white = 195mm (Flange/Flansch), L = ca. ca.110/126mm (Depth/Tiefe), fix, ext. Driver 300-700mA (8x3W), Driver extra	TW	3100 °K	900 lm	100°	8xM	YE	267.31	289.00	C	2/5
	243R.W282	auf Bestellung	N ask		white DownLux 165-1 : white, Ø = 165mm (Hole / Loch), Ø white = 195mm (Flange/Flansch), L = ca. ca.110/126mm (Depth/Tiefe), fix, ext. Driver 300-700mA (8x3W), Driver extra	NW	4000 °K	950 lm	100°	8xL	YE	267.31	289.00	C	2/5
	243R.W283	auf Bestellung	N ask		white DownLux 165-1 : white, Ø = 165mm (Hole / Loch), Ø white = 195mm (Flange/Flansch), L = ca. ca.110/126mm (Depth/Tiefe), fix, ext. Driver 300-700mA (8x3W), Driver extra	CW	5000 °K	1000 lm	100°	8xJ	YE	267.31	289.00	C	2/5
	243R.W284	auf Bestellung	N ask		white DownLux 165-1 : white, Ø = 165mm (Hole / Loch), Ø white = 195mm (Flange/Flansch), L = ca. ca.110/126mm (Depth/Tiefe), fix, ext. Driver 300-700mA (8x3W), Driver extra	HW	2800 °K	900 lm	100°	8xN	YE	267.31	289.00	C	2/5
ipLux															
BuchiLux 3	6555.1231	Y eol.	Y		alu BuchiLux 3 : Alu-Matt; Ø = 55mm (Hole / Loch), Ø = 68mm (Flange/Flansch), L = 12mm (Depth/Tiefe), fix, IP44, walkable / begehbar, ext. Driver max. 350mA (3x1W), Driver extra	WW	2900 °K	180 lm	100°	3xM	YE	128.43	139.00	C	2/5
	6555.1234	Y	Y		alu BuchiLux 3 : Alu-Matt; Ø = 55mm (Hole / Loch), Ø = 68mm (Flange/Flansch), L = 12mm (Depth/Tiefe), fix, IP44, walkable / begehbar, ext. Driver max. 350mA (3x1W), Driver extra	HW	2800 °K	180 lm	100°	3xM	YE	91.39	99.00	C	2/5
UpLux 3-142	245U.0031	Y ask	Y		INOX UpLux : Inox Brushed; Ø = 142mm (Hole / Loch), Ø = 150mm (Flange/Flansch), L = 140mm (Depth incl. Bucket/Tiefe inkl. Einbaukübel), fix, IP65, walkable / begehbar, ext. Driver max. 350mA (3x1W), Driver extra	TW	3100 °K	160 lm	45°	3xM	YE	230.28	249.00	C	2
	245U.0032	auf Bestellung	N ask		INOX UpLux : Inox Brushed; Ø = 142mm (Hole / Loch), Ø = 150mm (Flange/Flansch), L = 140mm (Depth incl. Bucket/Tiefe inkl. Einbaukübel), fix, IP65, walkable / begehbar, ext. Driver max. 350mA (3x1W), Driver extra	NW	4000 °K	175 lm	45°	3xL	YE	276.57	299.00	C	2
	245U.0033	auf Bestellung	N ask		INOX UpLux : Inox Brushed; Ø = 142mm (Hole / Loch), Ø = 150mm (Flange/Flansch), L = 140mm (Depth incl. Bucket/Tiefe inkl. Einbaukübel), fix, IP65, walkable / begehbar, ext. Driver max. 350mA (3x1W), Driver extra	CW	5000 °K	190 lm	45°	3xJ	YE	276.57	299.00	C	2
	245U.0034	auf Bestellung	N ask		INOX UpLux : Inox Brushed; Ø = 142mm (Hole / Loch), Ø = 150mm (Flange/Flansch), L = 140mm (Depth incl. Bucket/Tiefe inkl. Einbaukübel), fix, IP65, walkable / begehbar, ext. Driver max. 350mA (3x1W), Driver extra	HW	2800 °K	145 lm	45°	3xN	YE	276.57	299.00	C	2
Washi 40	244R.0011	Y	Y		white Washi 40 : white; Ø = 40mm (Hole / Loch), Ø = 44mm (Flange/Flansch), L = 32mm (Depth/Tiefe), fix to side, IP44, ext. Driver 300-700mA (1x3W), Driver extra	TW	3100 °K	100 lm	30°	1xM	YE	82.13	89.00	C	2
	244R.0012	auf Bestellung	N ask		white Washi 40 : white; Ø = 40mm (Hole / Loch), Ø = 44mm (Flange/Flansch), L = 32mm (Depth/Tiefe), fix to side, IP44, ext. Driver 300-700mA (1x3W), Driver extra	NW	4000 °K	110 lm	30°	1xL	YE	100.65	109.00	C	2
	244R.0013	auf Bestellung	N ask		white Washi 40 : white; Ø = 40mm (Hole / Loch), Ø = 44mm (Flange/Flansch), L = 32mm (Depth/Tiefe), fix to side, IP44, ext. Driver 300-700mA (1x3W), Driver extra	CW	5000 °K	120 lm	30°	1xJ	YE	100.65	109.00	C	2
	244R.0014	auf Bestellung	N ask		white Washi 40 : white; Ø = 40mm (Hole / Loch), Ø = 44mm (Flange/Flansch), L = 32mm (Depth/Tiefe), fix to side, IP44, ext. Driver 300-700mA (1x3W), Driver extra	HW	2800 °K	90 lm	30°	1xN	YE	100.65	109.00	C	2
CommercialLux															
HiBay 30	2275.3001	auf Bestellung	N ask		diverse HighBay 30W : Luminaire & reflector formats, light & power and control options on request	TW	3100 °K	1900 lm	div.	YE optional		714.54	772.00	C	2
	2275.3002	auf Bestellung	N ask		diverse HighBay 30W : Luminaire & reflector formats, light & power and control options on request	NW	4000 °K	2000 lm	div.	YE optional		714.54	772.00	C	2
	2275.3003	auf Bestellung	N ask		diverse HighBay 30W : Leuchten- & Reflektor-Formate, Licht & Steuerungs-Optionen auf Anfrage	CW	5000 °K	2100 lm	div.	YE optional		714.54	772.00	C	2
	2275.3004	auf Bestellung	N ask		diverse HighBay 30W : Leuchten- & Reflektor-Formate, Licht & Steuerungs-Optionen auf Anfrage	HW	2800 °K	1800 lm	div.	YE optional		714.54	772.00	C	2

...

ArchiLux Into : Architectural LED-Panels / Panele

PanoLux	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie	
PanoLux P20-V	752Q.2401	auf Bestellung	N ask		silver PanoLux P20-V : silver; Q = 180x180mm (Hole / Loch),	TW	3500 °K	250 lm	120°	SMD-Frame	YE optional	129.35	140.00	C	1
	752Q.2403	auf Bestellung	N ask		silver Q = 200x200mm (Frame/Rahmen), L = 20mm (Depth/Tiefe), 9W, ext. Driver 24V, Driver inkl.	CW	6000 °K	300 lm	120°	SMD-Frame	YE optional	129.35	140.00	C	1
PanoLux P30-V	753Q.2401	auf Bestellung	Y ask		alu PanoLux P30-V : alu; Q = 280x280mm (Hole / Loch),	TW	3500 °K	800 lm	120°	SMD-Frame	YE optional	444.17	480.00	C	2
	753Q.2403	auf Bestellung	N ask		alu Q = 300x300mm (Frame/Rahmen), L = 14mm (Depth/Tiefe), 14W, ext. Driver 24V, Driver extra	CW	5500 °K	950 lm	120°	SMD-Frame	YE optional	444.17	480.00	C	2
PanoLux P30-I	753Q.IC01	auf Bestellung	Y ask		alu PanoLux P30-I : alu; Q = 280x280mm (Hole / Loch), Q	TW	3500 °K	1150 lm	120°	SMD-Frame	Y optional	518.24	560.00	C	2
	753Q.IC03	auf Bestellung	N ask		alu = 300x300mm (Frame/Rahmen), L = 14mm	CW	5500 °K	1300 lm	120°	SMD-Frame	Y optional	518.24	560.00	C	2
	75XX.IRKT	auf Bestellung	Y		dim-kit (Depth/Tiefe + Driver), 18W, ext. Driver, Driver incl.							74.07	80.00	C	2
	75XX.MSCB	auf Bestellung	N ask		2m							37.04	40.00	C	2
PanoLux P30-Optionen	753Q.BRBK	auf Bestellung	Y ask		Brushed AP-Kit : Brushed Stainless Front, Matte black rear gebürstet casing (Swiss Made) / Front aus gebürstetem Stahl, Rückgehäuse mattschwarz	Brush						313.89	339.00	C	2
	753Q.EMGK	auf Bestellung	Y ask		Kit Emergency / Notlicht-Kit mit Akkus							348.15	376.00	C	1
PanoLux P60-I	756Q.IC01	auf Bestellung	N ask		alu PanoLux P60-I : alu; Q = 580x580mm (Hole / Loch), Q	TW	3500 °K	4800 lm	120°	SMD-Frame	Y optional	888.61	960.00	C	2
	756Q.IC03	auf Bestellung	N ask		alu = 600x600mm (Frame/Rahmen), L = 14mm	CW	5500 °K	5200 lm	120°	SMD-Frame	Y optional	888.61	960.00	C	2
	75XX.IRKT	auf Bestellung	Y		dim-kit (Depth/Tiefe + Driver), 70W, ext. Driver, Driver incl.							74.07	80.00	C	2
	75XX.MSCB	auf Bestellung	N ask		2m (24V-Version möglich)							37.04	40.00	C	2
PanoLux R121-I	75LR.IC01	auf Bestellung	N ask		alu PanoLux R121-I : alu; Q = 1180x130mm (Hole / Loch),	TW	3500 °K	2400 lm	120°	SMD-Frame	Y optional	814.54	880.00	C	2
	75LR.IC03	auf Bestellung	N ask		alu Q = 1200x150mm (Frame/Rahmen), L = 14mm	CW	5500 °K	2600 lm	120°	SMD-Frame	Y optional	814.54	880.00	C	2
	75XX.IRKT	auf Bestellung	Y		dim-kit (Depth/Tiefe + Driver), 35W, ext. Driver, Driver incl.							74.07	80.00	C	2
	75XX.MSCB	auf Bestellung	N ask		2m (24V-Version möglich)							37.04	40.00	C	2
PanoLux R123-I	75SR.IC01	auf Bestellung	N ask		alu PanoLux R123-I : alu; Q = 1180x280mm (Hole / Loch),	TW	3500 °K	4800 lm	120°	SMD-Frame	Y optional	1073.80	1160.00	C	2
	75SR.IC03	auf Bestellung	N ask		alu Q = 1200x300mm (Frame/Rahmen), L = 14mm	CW	5500 °K	5200 lm	120°	SMD-Frame	Y optional	1073.80	1160.00	C	2
	75XX.IRKT	auf Bestellung	Y		dim-kit (Depth/Tiefe + Driver), 70W, ext. Driver, Driver incl.							74.07	80.00	C	2
	75XX.MSCB	auf Bestellung	N ask		2m (24V-Version möglich)							37.04	40.00	C	2
PanoLux R124-I	75WR.IC01	auf Bestellung	N ask		alu PanoLux R124-I : alu; Q = 1180x430mm (Hole / Loch),	TW	3500 °K	4800 lm	120°	SMD-Frame	Y optional	1258.98	1360.00	C	2
	75WR.IC03	auf Bestellung	N ask		alu Q = 1200x450mm (Frame/Rahmen), L = 14mm	CW	5500 °K	5200 lm	120°	SMD-Frame	Y optional	1258.98	1360.00	C	2
	75XX.IRKT	auf Bestellung	Y		dim-kit (Depth/Tiefe + Driver), 70W, ext. Driver, Driver incl.							74.07	80.00	C	2
	75XX.MSCB	auf Bestellung	N ask		2m (24V-Version möglich)							37.04	40.00	C	2

ArchiLux Into : Architectural Gridlamps / Deckenfelde

GridLux	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie	
GridLux G16-Q60	47AQ.1601	auf Bestellung	N ask		AP white GridLux G16-Q60 : white - AP-Version; Q =	TW	3100 °K	1650 lm	80°	16xM	YE optional	680.30	734.72	C	2
	47AQ.1602	auf Bestellung	N ask		AP white 595x595mm (Frame/Rahmen), L = 85mm	NW	4000 °K	1850 lm	80°	16xL	YE optional	829.00	895.32	C	2
	47AQ.1603	auf Bestellung	N ask		AP white (Depth/Tiefe), 43W, int. Driver (350-) 700mA, Driver	CW	5000 °K	2050 lm	80°	16xJ	YE optional	829.00	895.32	C	2
	47AQ.1604	auf Bestellung	N ask		AP white inkl.	HW	2800 °K	1500 lm	80°	16xN	YE optional	829.00	895.32	C	2
	47UQ.1601	auf Bestellung	N ask		UP GridLux G16-Q60 : UP-Version 47UQ.160_ for	TW	3100 °K	1650 lm	80°	16xM	YE optional	680.30	734.72	C	2
	47UQ.1602	auf Bestellung	N ask		UP modular false ceilings / für abgehängte Raster-Decke.	NW	4000 °K	1850 lm	80°	16xL	YE optional	829.00	895.32	C	2
	47UQ.1603	auf Bestellung	N ask		UP Dimming + Light-Control-Options available	CW	5000 °K	2050 lm	80°	16xJ	YE optional	829.00	895.32	C	2
	47UQ.1604	auf Bestellung	N ask		UP Dimm- & Lichtsteuerungsoptionen verfügbar	HW	2800 °K	1500 lm	80°	16xN	YE optional	829.00	895.32	C	2
GridLux G25-Q60	47AQ.2501	auf Bestellung	N ask		AP white GridLux G25-Q60 : white - AP-Version; Q =	TW	3100 °K	1650 lm	70°	25xM	YE optional	1040.89	1124.16	C	2
	47AQ.2502	auf Bestellung	N ask		AP white 595x595mm (Frame/Rahmen), L = 85mm	NW	4000 °K	1850 lm	70°	25xL	YE optional	1171.00	1264.68	C	2
	47AQ.2503	auf Bestellung	N ask		AP white (Depth/Tiefe), 36W, int. Driver 350mA, Driver inkl.	CW	5000 °K	2050 lm	70°	25xJ	YE optional	1171.00	1264.68	C	2
	47AQ.2504	auf Bestellung	N ask		AP white GridLux G25-Q60 : UP-Version 47UQ.250_ for	HW	2800 °K	1500 lm	70°	25xN	YE optional	1171.00	1264.68	C	2
	47UQ.2501	auf Bestellung	N ask		UP modular false ceilings / für abgehängte Raster-Decke.	TW	3100 °K	1650 lm	70°	25xM	YE optional	1040.89	1124.16	C	2
	47UQ.2502	auf Bestellung	N ask		UP Dimming + Light-Control-Options available	NW	4000 °K	1850 lm	70°	25xL	YE optional	1171.00	1264.68	C	2
	47UQ.2503	auf Bestellung	N ask		UP Dimm- & Lichtsteuerungsoptionen verfügbar	CW	5000 °K	2050 lm	70°	25xJ	YE optional	1171.00	1264.68	C	2
	47UQ.2504	auf Bestellung	N ask		UP	HW	2800 °K	1500 lm	70°	25xN	YE optional	1171.00	1264.68	C	2
GridLux G10-Q36	47AQ.1001	auf Bestellung	N ask		AP white GridLux G10-Q36 : white - AP-Version; Q =	TW	3100 °K	700 lm	70°	10xM	YE optional	728.62	786.91	C	2
					298x595mm (Frame/Rahmen), L = 85mm (Depth/Tiefe), 10W, int. Driver 350mA, Driver inkl.										
GridLux					more luminaire formats, power and control options on request										
other formats	weitere Leuchten-Formate und Steuerungs-Optionen auf Anfrage														
andere Formate															

onlog (Suisse) SA, Via St. Maria 68, 6596 Gordola T





Info & Bestellung unter: get@onlog.eu
Es gelten die AGB der 'onlog' (Schweiz) AG

T: 091-745 65 65 F: 091-745 65 65

www.onlux.ch





* Lumen, Winkel und Klasse sind als Vergleichs- & Richtwerte zu verstehen (i.d.R. keine zertifizierte Angabe).

Alle Preise in CHF zuzüglich VRG und MWSt.

















Product Line	Art. N°	EAN13	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Length	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie	
LuxLine 48 - WW	2271.1103		Y		6cm LuxLine 48 : 48 LED per Meter (PITCH 48); Robust Alu-Profile; 3-Chip SMD 5050 LEDs (ca. 12lm each/pro	6cm	WW	3200 °K	36 lm	120°	3 LED	YE	36.25	39.14	C	1	
	2271.1106		Y		12cm	12cm	WW	3200 °K	72 lm	120°	6 LED	YE	45.54	49.18	C	1	
	2271.1109		Y		18cm	18cm	WW	3200 °K	108 lm	120°	9 LED	YE	54.83	59.22	C	1	
	2271.1112		Y		25cm	25cm	WW	3200 °K	144 lm	120°	12 LED	YE	45.54	49.18	C	1	
	2271.1115		Y		31cm	31cm	WW	3200 °K	180 lm	120°	15 LED	YE	73.42	79.29	C	1	
	2271.1118		Y		37cm	37cm	WW	3200 °K	216 lm	120°	18 LED	YE	82.71	89.33	C	1	
	2271.1121		Y		43cm	43cm	WW	3200 °K	252 lm	120°	21 LED	YE	92.01	99.37	C	1	
	2271.1124		Y		50cm	50cm	WW	3200 °K	288 lm	120°	24 LED	YE	80.86	87.32	C	1	
	2271.1127		Y		56cm	56cm	WW	3200 °K	324 lm	120°	27 LED	YE	101.30	109.41	C	1	
	2271.1130		Y		62cm	62cm	WW	3200 °K	360 lm	120°	30 LED	YE	110.59	119.44	C	1	
	2271.1133		Y		68cm	68cm	WW	3200 °K	396 lm	120°	33 LED	YE	119.89	129.48	C	1	
	2271.1136		Y		75cm	75cm	WW	3200 °K	432 lm	120°	36 LED	YE	107.81	116.43	C	1	
	2271.1139		Y		81cm	81cm	WW	3200 °K	468 lm	120°	39 LED	YE	138.48	149.55	C	1	
	2271.1142		Y		87cm	87cm	WW	3200 °K	504 lm	120°	42 LED	YE	147.77	159.59	C	1	
	2271.1145		Y		93cm	93cm	WW	3200 °K	540 lm	120°	45 LED	YE	166.36	179.67	C	1	
	2271.1148		Y		100cm	100cm	WW	3200 °K	576 lm	120°	48 LED	YE	92.50	99.90	C	1	
	2271.1151		Y		106cm	106cm	WW	3200 °K	612 lm	120°	51 LED	YE	166.36	179.67	C	1	
2271.1154		Y	112cm	112cm	WW	3200 °K	648 lm	120°	54 LED	YE	175.65	189.70	C	1			
2271.1157		Y	118cm	118cm	WW	3200 °K	684 lm	120°	57 LED	YE	184.94	199.74	C	1			
LuxLine 48 - CW	2271.1203		N ask		6cm LuxLine 48 : 48 LED per Meter (PITCH 48); Robust Alu-Profile; 3-Chip SMD 5050 LEDs (ca. 12lm each/pro	6cm	CW	5500 °K	36 lm	120°	3 LED	YE	36.25	39.14	C	1	
	2271.1206		N ask		12cm	12cm	CW	5500 °K	72 lm	120°	6 LED	YE	45.54	49.18	C	1	
	2271.1209		N ask		18cm	18cm	CW	5500 °K	108 lm	120°	9 LED	YE	54.83	59.22	C	1	
	2271.1212		N ask		25cm	25cm	CW	5500 °K	144 lm	120°	12 LED	YE	45.54	49.18	C	1	
	2271.1215		N ask		31cm	31cm	CW	5500 °K	180 lm	120°	15 LED	YE	73.42	79.29	C	1	
	2271.1218		N ask		37cm	37cm	CW	5500 °K	216 lm	120°	18 LED	YE	82.71	89.33	C	1	
	2271.1221		N ask		43cm	43cm	CW	5500 °K	252 lm	120°	21 LED	YE	92.01	99.37	C	1	
	2271.1224		N ask		50cm	50cm	CW	5500 °K	288 lm	120°	24 LED	YE	80.86	87.32	C	1	
	2271.1227		N ask		56cm	56cm	CW	5500 °K	324 lm	120°	27 LED	YE	101.30	109.41	C	1	
	2271.1230		N ask		62cm	62cm	CW	5500 °K	360 lm	120°	30 LED	YE	110.59	119.44	C	1	
	2271.1233		N ask		68cm	68cm	CW	5500 °K	396 lm	120°	33 LED	YE	119.89	129.48	C	1	
	2271.1236		N ask		75cm	75cm	CW	5500 °K	432 lm	120°	36 LED	YE	107.81	116.43	C	1	
	2271.1239		N ask		81cm	81cm	WW	3200 °K	468 lm	120°	39 LED	YE	138.48	149.55	C	1	
	2271.1242		N ask		87cm	87cm	WW	3200 °K	504 lm	120°	42 LED	YE	147.77	159.59	C	1	
	2271.1245		N ask		93cm	93cm	WW	3200 °K	540 lm	120°	45 LED	YE	166.36	179.67	C	1	
	2271.1248		Y ask		100cm	100cm	WW	3200 °K	576 lm	120°	48 LED	YE	122.68	132.49	C	1	
	2271.1251		N ask		106cm	106cm	WW	3200 °K	612 lm	120°	51 LED	YE	166.36	179.67	C	1	
2271.1254		N ask	112cm	112cm	WW	3200 °K	648 lm	120°	54 LED	YE	175.65	189.70	C	1			
2271.1257		N ask	118cm	118cm	CW	5500 °K	684 lm	120°	57 LED	YE	184.94	199.74	C	1			
LuxLine Auxiliar	2271.CLIP.UNI1		Y		1 Unit LuxLine Auxiliary Components; Robust Alu-Profile; 3-Chip SMD 5050 LEDs ;	1 Unit							2.40	2.59	C	1	
	LuxLine Zubehör	2271.2P30	Y		30cm	30cm								9.50	10.26	C	1
for all LuxLine products	2271.4PM2		Y		20cm W = 27.5mm, H = 14mm (with clip / mit Befestigungsclip); ca. 320g/m;	20cm							9.50	10.26	C	1	
	2271.4PF2		Y		20cm	20cm								9.50	10.26	C	1
	2271.4PEB		Y		200cm	200cm								39.35	42.50	C	1
	2271.2PMP		Y		Male Plug	Male								4.80	5.18	C	1
					Y	incl. 2 Fixing-Clips / inkl. 2 Befestigungsclips; Driver extra (12V/24V constant voltage); optionally dimmable; Driver nicht inkl. (12V/24V Konstantspannung); dimmbar optional											






...

ArchiLux Lineo / ColoriLux : Linear Architectural Light - LuxLine RGB




Product Line	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Length	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie	
LuxLine 36 - RGB	2271.2509	eol		25cm LuxLine 36 RGB : 36 LED per Meter (PITCH 36); Robust	25cm	RGB			n.a 120°	9 LED	YE		n.a.	C	1	
	2271.2518	eol		50cm Alu-Profile; 3-Chip SMD 5050 RGB-LEDs; IP54 / 65;	50cm	RGB			n.a 120°	18 LED	YE			n.a.	C	1
	2271.2527	eol		75cm max. 10W/m; 24V (1A/m);	75cm	RGB			n.a 120°	27 LED	YE			n.a.	C	1
	2271.2536	eol		100cm W = 27.5mm, H = 14mm (with clip / mit	100cm	RGB			n.a 120°	36 LED	YE		138.48	149.55	C	1
	2271.2545	eol		125cm Befestigungsclip); ca. 320g/m; Inter-connection-Cables on each side (male/female); Verbindungskabel seitlich (männlein/weiblein) incl. 2 Fixing-Clips / inkl. 2 Befestigungsclips; Power-Supply & RGB-Controller extra (24V constant voltage);	125cm	RGB			n.a 120°	45 LED	YE			n.a.	C	1
<i>Stromversorgung & RGB-Controller nicht inkl. (24V Konstanzspannung)</i>																
<i>LuxLine Accessories see above / Zubehör siehe weiter vorne.</i>																
LuxLine 48 - RGB	2248.2512	N ask		25cm LuxLine 48 RGB : 48 LED per Meter (PITCH 48); Robust	25cm	RGB			n.a 120°	9 LED	YE	54.83	59.22	C	1	
	2248.2524	N ask		50cm Alu-Profile; 3-Chip SMD 5050 RGB-LEDs; IP54 / 65;	50cm	RGB			n.a 120°	18 LED	YE		82.71	89.33	C	1
	2248.2536	N ask		75cm max. 13.5W/m; 24V (1A/m);	75cm	RGB			n.a 120°	27 LED	YE		110.59	119.44	C	1
	2248.2548	N ask		100cm W = 27.5mm, H = 14mm (with clip / mit	100cm	RGB			n.a 120°	36 LED	YE		138.48	149.55	C	1
	2248.2572	N ask		125cm Befestigungsclip); ca. 320g/m; Inter-connection-Cables on each side (male/female); Verbindungskabel seitlich (männlein/weiblein) incl. 2 Fixing-Clips / inkl. 2 Befestigungsclips; Power-Supply & RGB-Controller extra (24V constant voltage);	125cm	RGB			n.a 120°	45 LED	YE		166.36	179.67	C	1
<i>Stromversorgung & RGB-Controller nicht inkl. (24V Konstanzspannung)</i>																
<i>LuxLine Accessories see above / Zubehör siehe weiter vorne.</i>																
LuxLine 60 - RGB	2260.2515	N ask		25cm LuxLine 60 RGB : 60 LED per Meter (PITCH 60); Robust	25cm	RGB			n.a 120°	9 LED	YE	73.42	79.29	C	1	
	2260.2530	N ask		50cm Alu-Profile; 3-Chip SMD 5050 RGB-LEDs; IP54 / 65;	50cm	RGB			n.a 120°	18 LED	YE		105.95	114.42	C	1
	2260.2545	N ask		75cm max. 17W/m; 24V (1A/m);	75cm	RGB			n.a 120°	27 LED	YE		138.48	149.55	C	1
	2260.2560	N ask		100cm W = 27.5mm, H = 14mm (with clip / mit	100cm	RGB			n.a 120°	36 LED	YE		166.36	179.67	C	1
	2260.2575	N ask		125cm Befestigungsclip); ca. 320g/m; Inter-connection-Cables on each side (male/female); Verbindungskabel seitlich (männlein/weiblein) incl. 2 Fixing-Clips / inkl. 2 Befestigungsclips; Power-Supply & RGB-Controller extra (24V constant voltage);	125cm	RGB			n.a 120°	45 LED	YE		194.24	209.78	C	1
<i>Stromversorgung & RGB-Controller nicht inkl. (24V Konstanzspannung)</i>																
<i>LuxLine Accessories see above / Zubehör siehe weiter vorne.</i>																
LuxLine 72 - RGB	2272.2518	N ask		25cm LuxLine 72 RGB : 72 LED per Meter (PITCH 72); Robust	25cm	RGB			n.a 120°	9 LED	YE	92.01	99.37	C	1	
	2272.2536	N ask		50cm Alu-Profile; 3-Chip SMD 5050 RGB-LEDs; IP54 / 65;	50cm	RGB			n.a 120°	18 LED	YE		129.18	139.52	C	1
	2272.2548	N ask		75cm max. 20W/m; 24V (1A/m);	75cm	RGB			n.a 120°	27 LED	YE		166.36	179.67	C	1
	2272.2572	N ask		100cm W = 27.5mm, H = 14mm (with clip / mit	100cm	RGB			n.a 120°	36 LED	YE		203.53	219.81	C	1
	2272.2590	N ask		125cm Befestigungsclip); ca. 320g/m; Inter-connection-Cables on each side (male/female); Verbindungskabel seitlich (männlein/weiblein) incl. 2 Fixing-Clips / inkl. 2 Befestigungsclips; Power-Supply & RGB-Controller extra (24V constant voltage);	125cm	RGB			n.a 120°	45 LED	YE		240.71	259.96	C	1
<i>Stromversorgung & RGB-Controller nicht inkl. (24V Konstanzspannung)</i>																
<i>LuxLine Accessories see above / Zubehör siehe weiter vorne.</i>																

ArchiLux Lineo : Linear Architectural Light - Projelux - XtraLine - LeanLux

Product Line	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Length	Color	Kelvin	Lumen / m	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b			
Projelux 100	2261.0160	Y ask		60cm Projelux 100 : 100 LED per Meter (PITCH 100); Alu-PCB; 3-Chip SMD-LEDs; max. 20W/m; 12V (1.65A/m); needs cooling / braucht Kühlung; W = 9mm, H = 2.5mm, L = 600mm; with double adhesive-tape / mit doppel-Klebeband; Power-Supply & Dim-Controller extra (12V constant voltage); Stromversorgung & Dimm-Controller nicht inkl. (12V Konstanzspannung)	60cm	WW	3500 °K	1000 lm	120°	100 LED/m	YE	156.13	168.62	C	2	
	2261.0260	Y ask		60cm	CW	5500 °K	1500 lm	120°	100 LED/m	YE	156.13	168.62	C	2		
	2261.0460	Y ask		60cm	HW	2900 °K	1000 lm	120°	100 LED/m	YE	178.44	192.71	C	2		
XtraLine 50	2518.2401	N ask		50cm XtraLine 50/100 : Elegant Wall Washer / Wandfluter.	50cm	WW	3000 °K	800 lm	25°	18 LED	YE	577.50	624.00	C	1	
XtraLine 100	2518.2403	N ask		50cm Alu brushed / gebürstet; 18 / 36 x 1W Power-LEDs; 36W/m; 24V; W = 60mm, H = 75mm (inkl. Base), L = 100cm	50cm	CW	5000 °K	950 lm	25°	18 LED	YE	916.39	990.00	C	1	
	2536.2401	N ask		100cm 510/1100mm; with fixing bases / mit Befestigung + Connecting Cable / Verbindungskabel; Power-Supply & Dim-Controller extra (24V constant voltage); Stromversorgung & Dimm-Controller nicht inkl. (24V Konstanzspannung)	100cm	WW	3000 °K	1600 lm	25°	36 LED	YE	577.50	624.00	C	1	
	2536.2403	N ask		100cm	CW	5000 °K	1900 lm	25°	36 LED	YE	916.39	990.00	C	1		
	2536.24CL	N ask		100cm 1-Color - Connecting Cable Extension / Anschlusskabelverlängerung	100cm	1 Color	/ g / b / y / a..	tdb	25°	36 LED	YE	952.04	1028.50	C	1	
	2536.2425	N ask		100cm	RGB	RGB	tdb	25°	36 LED	YE	999.26	1079.50	C	1		
	25CB.2M2P	N ask		200cm IP65	200cm	1-Color	- Connecting Cable Extension / Anschlusskabelverlängerung					45.37	49.00	C	1	
	25CB.2M4P	N ask	200cm IP65	200cm	RGB	- Connecting Cable Extension / Anschlusskabelverlängerung						45.37	49.00	C	1	
	25CB.5M2P	N ask	500cm IP65	500cm	1-Color	- Connecting Cable Extension / Anschlusskabelverlängerung						63.89	69.00	C	1	
	25CB.5M4P	N ask	500cm IP65	500cm	RGB	- Connecting Cable Extension / Anschlusskabelverlängerung						63.89	69.00	C	1	
LiinLux S	2636.12S1	Y ask		24cm 3.4W silver LiinLux S : Elegant, lean / schlank, Alu brushed / gebürstet; 36/72 SMD-LEDs (Typ 3528); 13W/m; 12V (1.1A/m); W = 23mm, H = 9mm, L = 240/480mm; with fixing clips / mit Befestigungsclips; Power-Supply & Dim-Controller extra (12V constant voltage); Stromversorgung & Dimm-Controller nicht inkl. (12V Konstanzspannung)	24cm	WW	3100 °K	100 lm	120°	36 LED	YE	109.67	118.44	C	2	
	2672.12S1	Y ask		48cm 6.4W silver	48cm	WW	3100 °K	200 lm	120°	72 LED	YE	159.85	172.64	C	2	
	2636.12B1	Y ask		24cm 3.4W black	24cm	WW	3100 °K	100 lm	120°	36 LED	YE	109.67	118.44	C	2	
	2672.12B1	Y ask		48cm 6.4W black	48cm	WW	3100 °K	200 lm	120°	72 LED	YE	159.85	172.64	C	2	
	2636.12S3	N ask		24cm 3.4W silver	24cm	CW	5500 °K	115 lm	120°	36 LED	YE	109.67	118.44	C	2	
	2672.12S3	N ask		48cm 6.4W silver	48cm	CW	5500 °K	230 lm	120°	72 LED	YE	159.85	172.64	C	2	
	2636.12B3	N ask		24cm 3.4W black	24cm	CW	5500 °K	115 lm	120°	36 LED	YE	109.67	118.44	C	2	
	2672.12B3	N ask		48cm 6.4W black	48cm	CW	5500 °K	230 lm	120°	72 LED	YE	159.85	172.64	C	2	
LiinLux P	2603.12S1	Y ask			24cm 2.2W silver LiinLux P : Elegant, lean / schlank, Alu brushed / gebürstet; 3/6 SMD-Power-LEDs; 8.6W/m; 12V (0.7A/m); W = 23mm, H = 9mm, L = 240/480mm; with fixing clips / mit Befestigungsclips; Power-Supply & Dim-Controller extra (12V constant voltage); Stromversorgung & Dimm-Controller nicht inkl. (12V Konstanzspannung)	24cm	WW	3100 °K	20 lm	120°	3 LED	YE	79.93	86.32	C	2
	2606.12S1	Y ask			48cm 4.3W silver	48cm	WW	3100 °K	40 lm	120°	6 LED	YE	117.10	126.47	C	2
	2603.12B1	Y ask	24cm 2.2W black		24cm	WW	3100 °K	20 lm	120°	3 LED	YE	79.93	86.32	C	2	
	2606.12B1	Y ask	48cm 4.3W black		48cm	WW	3100 °K	40 lm	120°	6 LED	YE	117.10	126.47	C	2	
	2603.12S3	N ask	24cm 2.2W silver		24cm	CW	5500 °K	25 lm	120°	3 LED	YE	79.93	86.32	C	2	
	2606.12S3	N ask	48cm 4.3W silver		48cm	CW	5500 °K	50 lm	120°	6 LED	YE	117.10	126.47	C	2	
	2603.12B3	N ask	24cm 2.2W black		24cm	CW	5500 °K	25 lm	120°	3 LED	YE	79.93	86.32	C	2	
	2606.12B3	N ask	48cm 4.3W black		48cm	CW	5500 °K	50 lm	120°	6 LED	YE	117.10	126.47	C	2	
LiinLux S	261C.W250	Y		18.5cm LiinLux inter-Connecting /Verbindungskabel	18.5cm	weiss / white				Cable		7.41	8.00	C	2	
LiinLux P	261C.B250	Y		18.5cm LiinLux inter-Connecting /Verbindungskabel	18.5cm	schwarz / black				Cable		7.41	8.00	C	2	
Accessories	26DC.W250	Y		0.7cm LiinLux direct connector / Direkt-Verbinder	0.7cm	weiss / white				Connector		6.48	7.00	C	2	
Zubehör	26DC.B250	Y		0.7cm LiinLux direct connector / Direkt-Verbinder	0.7cm	schwarz / black				Connector		6.48	7.00	C	2	
	26CC.W100	Y		1m LiinLux 1m Connecting Cable weiss / white	1m	weiss / white				Cable		7.41	8.00	C	2	
	26CC.B100	N ask		1m LiinLux 1m Connecting Cable weiss / white	1m	schwarz / black				Cable		7.41	8.00	C	2	
	26CC.W200	Y		2m LiinLux 2m Connecting Cable weiss / white	2m	weiss / white				Cable		9.26	10.00	C	2	
	26CC.B200	Y		2m LiinLux 2m Connecting Cable weiss / white	2m	schwarz / black				Cable		9.26	10.00	C	2	
	26PH.2309	Y		0° / 45° LiinLux transparent Profile-Holder	0° /	transparent				Holder		6.48	7.00	C	2	

Product Line	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Length	Color	Kelvin	Lumen / m	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b			
Flexi 120-78 non-Waterproof nicht Wasserfest	2478.1201	N eol		5m reel/rolle	500cm	WW	3400 °K	100 lm	120°	60 LED/m	YE	369.17	399.00	C	1	
	2478.1201	N eol		1m comm.	comm.	WW	3400 °K	100 lm	120°	60 LED/m	YE	114.54	124.00	C	1	
	2478.12L1	Y		L-Modul	L-	WW	3400 °K	5 lm	120°	3 LED	YE	8.80	9.80	C	1	
	2478.12T1	Y		T-Modul	T-	WW	3400 °K	5 lm	120°	3 LED	YE	8.80	9.80	C	1	
	2478.1203	Y		5m reel/rolle	500cm	CW	5500 °K	120 lm	120°	60 LED/m	YE	369.17	399.00	C	1	
	2478.1203	N eol		1m comm.	comm.	CW	5500 °K	120 lm	120°	60 LED/m	YE	114.54	124.00	C	1	
	2478.12L3	N eol		L-Modul	L-	CW	5500 °K	6 lm	120°	3 LED	YE	8.80	9.80	C	1	
	2478.12T3	N eol		T-Modul	T-	CW	5500 °K	6 lm	120°	3 LED	YE	8.80	9.80	C	1	
	2460.12DC	Y		Modul Connect	Modul								4.44	4.80	C	1
	2460.12CC	Y		Wire Connect	Wire	Conne							6.30	6.80	C	1

ArchiLux Lineo : Linear Architectural Light - Waterproof flexible LED-Strip

Product Line	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Length	Color	Kelvin	Lumen / m	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b			
Flexi 125-60 Waterproof Wasserfest	2460.125x	ask		Waterproof Strips and Accessories on request.								from / ab per 5m	367.10	396.47	C	1
	2478.125x	ask		Waterproof Strips and Accessories on request.									from / ab per 1m	90.15	97.36	C
GummiLux 125-96 Waterproof Wasserfest	2496.1251	Y ask		GummiLux 125-96 : Super-Flexible upright projection, waterproof Strip; Super-Flexibler senkrecht abstrahlender, wasserfester Streifen; 96 DIP-LED/m; ca. 7W/m; 12V (0.5A/m); W = 7mm, H = 14mm, L = ca. 1m; 4 pcs. mounting clips incl. / 4 Befestigungsmodule inkl.	100cm	WW	3400 °K	120 lm	70°	96 LED	YE	53.81	58.12	C	1	
	2496.1253	Y ask		GummiLux 125-96 : Super-Flexible upright projection, waterproof Strip; Super-Flexibler senkrecht abstrahlender, wasserfester Streifen; 96 DIP-LED/m; ca. 7W/m; 12V (0.5A/m); W = 7mm, H = 14mm, L = ca. 1m; 4 pcs. mounting clips incl. / 4 Befestigungsmodule inkl.	100cm	CW	5500 °K	150 lm	70°	96 LED	YE	53.81	58.12	C	1	
Flexi Viele Varianten mehr Many kinds more ...		ask		Many kinds of Strips and Accessories on request.								from / ab per 5m				
		ask		Zahlreiche Streifen und Zubehör auf Anfrage									from / ab per 1m			

Profil-Informationen: System: Profile sind als "Baukastensysteme" zu verstehen. Die Einzelteile sind einzeln zu bestellen und passen gemäss Spezifikationen & Produktfamilien zusammen. Die maximale Leistungsklasse bei den Strips ist strikte zu beachten. Wie die restlichen Komponenten sind die LED-Strips nicht im Preis enthalten und separat zu bestellen. Ohne geeignete Massnahmen gelten Profile/Profilsysteme als NICHT wasserdicht (also IP20 oder ohne Endabdeckungen sogar darunter). Zudem dürfen Sie nur mit Strips betrieben werden, die an Niedervolt-Stromversorgungen angeschlossen sind.

Basis-Preis: Die Preisangabe gilt für ganze Profile (2.00 oder 3.00m gemäss PL). Teilweise (wenn in der PL angegeben) werden die Profile als Kit inklusive der Front-Abdeckung angeboten. Zuschnitt: Länge & Stückelung nach Ihren Spezifikationen +CHF 24.- pro geschchnittene Einheit. Die Zuschnitt-Toleranz ist +/- 5mm. Ganze Profile können etwas länger als in der PL spezifiziert sein.

Kommissionierung: Falls weniger als ganze Profilängen oder Teile/Längen, deren Summe nicht in in ganze Profile teilbar ist +30% des Preises für Verschnitt oder Verrechnung der Restmenge.

Versandkosten CH: Versandkosten für Sperrgut: bis 95cm = Basispreis; 95-195cm + 25.- CHF (Sperrgut); 195-300cm + 35.- CHF (Stückgut).

Alle Preise in CHF zuzüglich VRG und MWST.

Profile-Informationen: System: Profile are "Assembly-Kits" from several individual components. The components are to be ordered as individual modules and can be joined according to specifications and product family. Strictly respect the maximum specified power of the strips in use. Neither the different additional components nor the LED-strips are included in the profile's base price and need to be ordered separately. Unless suitable measures are taken the profiles are rated NON-waterproof (IP20 or even less if end-caps or cover are not applied). The profiles must only be used with Strips connected to low voltage power-supplies.

Base-Price: The base-price is applied to entire profiles (2.00 or 3.00m according to PL - the profiles may be a bit longer than indicated on the List). Some profiles (as indicated in the PL) are offered as Kits including the front-cover. Cutting to size: Length & Partitioning according to specifications +CHF 24.- per cut unit. The Cutting-Tolerance is +/- 5mm.

Commissioning: In case less than the full profile length is ordered or if the sum of partitions does not make full profiles add 30% or the remainders costs to the price.

Shipping Costs CH: for bulky goods: up to 95cm = Base-price; 95-195cm + 25.- CHF (Bulky goods); 195-300cm + 35.- CHF (Piece goods / Partial Loads).

All Prices in CHF excl. Recycling fees and VAT.

Product Line	Art. N°	Component	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Width	Height	Length	max. Power per m / Compatible Strips	Angle	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie					
AP LED-Profile Type 1819	PKFA.1819.3000	Kit	Y		ca. 300cm AP LED-Profile Type 1819	18	19	ca. 18W/m / Flexi 120-60, Flexi 120-78,	120°	YE	92.50	99.90	C	1						
	PKFA.1819.COMM	Kit	Y		comm. cm Dim: LBH/LWH = 3000x18x19mm	18	19	comm. Flexi 240-120, all Flexi RGB	120°	YE	143.00	154.44	C	1						
	PECA.1819	End-Cap	Y		End-Abd. Price incl. Cover / Preis inkl. Diffusor				120°			8.00	8.64	C	1					
					Montage: AP durch anbohren (Senkkopf-schrauben ganz versenken) oder Kleben. Leistungsklasse: max. 18W/m Vorteile: Homogene Lichtverteilung, Elegant, AP-Montage ohne Clips.															
Diffusion LED-Profile Type 1825	PKFD.1825.2000	Kit	Y		ca. 200cm Diffusion LED-Profile Type 1825	18	25	ca. 10W/m / Flexi 120-60, Flexi 120-30 RGB	200°	YE	92.50	99.90	C	1						
	PKFD.1825.COMM	Kit	Y		comm. cm Dim: LBH/LWH = 2000x18x25mm	18	25	comm.	200°	YE	143.00	154.44	C	1						
	PECD.1825.UNIT	End-Cap	Y		End-Abd. Price incl. Cover / Preis inkl. Diffusor							15.00	16.20	C	1					
	PHUD.1825.UNIT	Fixing Clip 1 Unit	Y		Montage: AP durch anbohren (Senkkopf-schrauben ganz versenken), Clips, Kleben oder abhängen (sehr elegant!). Leistungsklasse: max. 10W/m; Vorteile: Allseitige Lichtverteilung, Elegant, vielseitige Montagemöglichkeiten.							6.00	6.48	C	1					
Eco LED-Profile Type 1813	PABE.1813.3000	Alu Base Profile	Y		ca. 300cm ECO LED-Profile Type 1813	18	13	ca. 12W/m with cover / 18W/m without cover *	120°	YE	25.00	27.00	C	1						
	PABE.1813.COMM	Alu Base Profile	Y		comm. cm Dim: LBH/LWH = 3000x18x13mm	18	13	comm. cover *	120°	YE	40.00	43.20	C	1						
	PECE.1813.UNIT	End-Cap	Y		Price excl. Cover / Preis inkl. Diffusor							6.00	6.48	C	1					
	PCCE.1813.3000	Clear Front Cover	Y		ca. 300cm Montage: AP durch CLIPS, anbohren (Senkkopf-schrauben ganz versenken) oder Kleben.							30.00	32.40	C	1					
	PCCE.1813.COMM	Clear Front Cover	Y		comm. cm							56.00	60.48	C	1					
	PCFE.1813.3000	Frosted Front Cover	Y		ca. 300cm Leistungsklasse: max. 18W/m ohne Cover, 12W/m mit Cover.							30.00	32.40	C	1					
	PCFE.1813.COMM	Frosted Front Cover	Y		comm. cm							56.00	60.48	C	1					
	PKCE.1813.3000	Kit with Clear Cover	Y		ca. 300cm Vorteile: Value for Money, Simple, Elegant, AP-Montage mit oder ohne Clips.							18	13	ca. 12W/m with cover *	120°	YE	50.00	54.00	C	1
	PKCE.1813.COMM	Kit with Clear Cover	Y		comm. cm							18	13	comm. Flexi 120-60 *, Flexi 120-30 RGB *	120°	YE	80.00	86.40	C	1
	PKFE.1813.3000	Kit with Frosted Cover	Y		ca. 300cm							18	13	ca.	120°	YE	50.00	54.00	C	1
	PKFE.1813.COMM	Kit with Frosted Cover	Y		comm. cm							18	13	comm.	120°	YE	80.00	86.40	C	1
	PHUE.1813.UNIT	Fixing-Clip 1 Unit	Y		upright								4.00	4.32	C	1				
	PHUE.1813.2SET	Fixing-Clip Set of 2	Y		45° inclined								8.00	8.64	C	1				
	PHI4.1813.UNIT	Fixing-Clip 1 Unit	Y		45° inclined								4.00	4.32	C	1				
PHI4.1813.2SET	Fixing-Clip Set of 2	Y	45° inclined								8.00	8.64	C	1						
EternaLux LED-Profile Type 3767	PKFI.3676.2000	Kit	Y		ca. 200cm EternaLux LED-Profile Type 3767	37	67	ca. 30W/m / Flexi 120-60, Flexi 120-78,	180°	YE	340.00	367.20	C	1						
	PKFI.3676.COMM	Kit	Y		comm. cm Dim: LBH/LWH = 2000x37x67mm	37	67	comm. Flexi 240-120, all Flexi RGB, Projelux 60	180°	YE	442.00	477.36	C	1						
	PECI.3676.UNIT	End-Cap	Y		End-Abd. Price incl. Cover / Preis inkl. Diffusor & Reflector							27.00	29.16	C	1					
					Montage: AP durch anbohren, Kleben oder abhängen (sehr elegant!). LED-Driver Leistungsklasse: max. 40W/m; Vorteile: Elegant, vielseitige Montagemöglichkeiten, hohe Lichtleistung, bis 200m mit einer 230V Einspeisung.															

Product Line	Art. N°	Component	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Width	Height	Length	max. Power per m / Compatible Strips	Angle	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
Flat LED-Profile Type 2507	PKCF.2507.2000	Kit with Clear Cover	Y		ca. 200cm Flat LED-Profilе Type 2507	25	7	ca. 10W/m with cover / Flexi 120-60 *	120°	YE	92.50	99.90	C	1	
	PKCF.2507.COMM	Kit with Clear Cover	Y		comm. cm Dim: LBH/LWH = 2000x25x7mm	25	7	comm. Flexi 120-30 RGB *	120°	YE	149.50	161.46	C	1	
	PKFF.2507.2000	Kit with Frosted Cover	Y		ca. 200cm Price incl. Cover / Preis inkl. Diffusor							92.50	99.90	C	1
	PKFF.2507.COMM	Kit with Frosted Cover	Y		comm. cm Montage: AP durch CLIPS, anbohren (Senkkopf-schrauben ganz versenken!), Kleben oder UP (Schlitz fräsen).							149.50	161.46	C	1
	PECM.1707.UNIT	End-Cap	Y		ca. 200cm End-Abd. Leistungsklasse: max. 10W/m.							9.00	9.72	C	1
	PECM.17H7.UNIT	End-Cap with hole	Y		ca. 200cm End-Abd. Leistungsklasse: max. 10W/m.							9.00	9.72	C	1
	PABF.2507.2000	Alu Base Profile	Y		ca. 200cm Vorteile: extrem Schlank, vielseitig, Elegant.							70.00	75.60	C	1
	PABF.2507.COMM	Alu Base Profile	Y		comm. cm							91.00	98.28	C	1
	PCCM.1707.2000	Clear Front Cover	Y		ca. 200cm							45.00	48.60	C	1
	PCCM.1707.COMM	Clear Front Cover	Y		comm. cm							58.50	63.18	C	1
	PCFM.1707.2000	Frosted Front Cover	Y		ca. 200cm							45.00	48.60	C	1
	PCFM.1707.COMM	Frosted Front Cover	Y		comm. cm							58.50	63.18	C	1
	Kickplate Fussleiste LED-Profile Type 2660	PKCK.2660.2000	Kit		Y		ca. 200cm KickPlate / Fussleiste LED-Profilе Type 2660	26	60	ca. 30W/m / Flexi 120-60, Flexi 120-78,	90°	YE	140.00	151.20	C
PKCK.2660.COMM		Kit	Y	comm. cm Dim: LBH/LWH = 2000x26x60mm	26		60	comm. Flexi 240-120, all Flexi RGB, ProjеLux 60	90°	YE	182.00	196.56	C	1	
PECK.2660.LEFT		End-Cap Left	Y	ca. 200cm End-Abd. Links								21.00	22.68	C	1
PECK.2660.RIGHT		End-Cap Right	Y	ca. 200cm End-Abd. Rechts								21.00	22.68	C	1
PABK.2660.2000		Alu Profile	Y	ca. 200cm								130.00	140.40	C	1
PABK.2660.COMM		Alu Profile	Y	comm. cm								172.00	185.76	C	1
PCCK.2660.2000		Clear LED-Cover	Y	ca. 200cm								45.00	48.60	C	1
PCCK.2660.COMM		Clear LED-Cover	Y	comm. cm								58.50	63.18	C	1
Mini LED-Profile Type 1707		PKCM.1707.2000	Kit with Clear Cover	Y			ca. 200cm Mini LED-Profilе Type 1707	17	7	ca. 10W/m with cover / Flexi 120-60 *	120°	YE	87.50	94.50	C
	PKCM.1707.COMM	Kit with Clear Cover	Y	comm. cm Dim: LBH/LWH = 2000x17x7mm		17	7	comm. Flexi 120-30 RGB *	120°	YE	123.50	133.38	C	1	
	PKFM.1707.2000	Kit with Frosted Cover	Y	ca. 200cm Price incl. Cover / Preis inkl. Diffusor								87.50	94.50	C	1
	PKFM.1707.COMM	Kit with Frosted Cover	Y	comm. cm Montage: AP durch CLIPS, anbohren (Senkkopf-schrauben ganz versenken!), Kleben oder UP (Schlitz fräsen).								123.50	133.38	C	1
	PECM.1707.UNIT	End-Cap	Y	ca. 200cm End-Abd. Leistungsklasse: max. 10W/m.								9.00	9.72	C	1
	PECM.17H7.UNIT	End-Cap with hole	Y	ca. 200cm End-Abd. Leistungsklasse: max. 10W/m.								9.00	9.72	C	1
	PHUM.1707.UNIT	Fixing-Clip 1 Unit	Y	ca. 200cm upright								9.00	9.72	C	1
	PABM.1707.2000	Alu Base Profile	Y	ca. 200cm								50.00	54.00	C	1
	PABM.1707.COMM	Alu Base Profile	Y	comm. cm								65.00	70.20	C	1
	PCCM.1707.2000	Clear Front Cover	Y	ca. 200cm								45.00	48.60	C	1
	PCCM.1707.COMM	Clear Front Cover	Y	comm. cm								58.50	63.18	C	1
	PCFM.1707.2000	Frosted Front Cover	Y	ca. 200cm								45.00	48.60	C	1
	PCFM.1707.COMM	Frosted Front Cover	Y	comm. cm								58.50	63.18	C	1
Slim LED-Profile Type 2209	PABS.2209.2000	Alu Base Profile	Y		ca. 200cm Slim LED-Profilе Type 2209	22	9	ca. 10W/m with cover / Flexi 120-60 *	30° / 180°	YE	40.00	43.20	C	1	
	PABS.2209.COMM	Alu Base Profile	Y		comm. cm Dim: LBH/LWH = 2000x22x9mm	22	9	comm. Flexi 120-30 RGB *	30° / 180°	YE	52.00	56.16	C	1	
	PECS.2209.UNIT	End-Cap	Y		ca. 200cm End-Abd. Price excl. Cover / Preis exkl. Diffusor							18.00	19.44	C	1
	PCCS.2209.2000	30° Facal Clear Front Cover	Y		ca. 200cm							40.00	43.20	C	1
	PCCS.2209.COMM	30° Facal Clear Front Cover	Y		comm. cm							52.00	56.16	C	1
	PCFS.2209.2000	Frosted Front Cover	Y		ca. 200cm							40.00	43.20	C	1
	PCFS.2209.COMM	Frosted Front Cover	Y		comm. cm							52.00	56.16	C	1
	PHUS.2209.UNIT	Fixing-Clip 1 Unit	Y		ca. 200cm upright							4.00	4.32	C	1
	PHUS.2209.2SET	Fixing-Clip Set of 2	Y		ca. 200cm upright							7.00	7.56	C	1
UP LED-Profile Type 3525	PKFU.3525.3000	Kit	Y		ca. 300cm UP LED-Profilе Type 3525	35	25	ca. 30W/m / Flexi 120-60, Flexi 120-78,	120°	YE	92.50	99.90	C	1	
	PKFU.3525.COMM	Kit	Y		comm. cm Dim: LBH/LWH = 3000x35x25mm	35	25	comm. Flexi 240-120, all Flexi RGB, ProjеLux 60	120°	YE	143.00	154.44	C	1	
	PECU.3525.UNIT	End-Cap	Y		ca. 300cm End-Abd. Price incl. Cover / Preis inkl. Diffusor							45.00	48.60	C	1
	PHFU.3525.UNIT	Profile Holder	Y		ca. 300cm UP-Halter							37.50	40.50	C	1
						or mit Klappfedern in Hohldecke. Leistungsklasse: max. 30W/m Vorteile: Homogene Lichtverteilung, Elegant, UP-Montage mit oder ohne Clips.									
Service Fees for Profile Commissioning	PROF.1CUT	1 Element Cut	Y		rate per Element			comm. Tolerance +/- 5mm incl. Cleaning (Base & Front count each)			12.00	12.96	L	0	
	PROF.COMM	LED & electric comm.	Y		hourly rate	Commissioning Labour works before shipping. Kommissionierleistungen vor dem Versand.			comm. Cutting, soldering, assembly, programming, testing, etc.			90.00	97.20	L	1

onlog (Suisse) SA, Via St. Maria 68, 6596 Gordola T






Info & Bestellung unter: get@onlog.eu
Es gelten die AGB der 'onlog' (Schweiz) AG

T: 091-745 65 65 F: 091-745 65 65

www.onlux.ch

* Lumen, Winkel und Klasse sind als Vergleichs- & Richtwerte zu verstehen (i.d.R. keine zertifizierte Angabe).

Alle Preise in CHF zuzüglich VRG und MWSt.

Product Line	Art. N°	EAN13	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Base	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
BiZylo	53BZ.S10X		Y ask		BiZylo - Silver - IP44 excl. 2x GU10-LED - use with 2 onlux GU10 LED - mit onlux GU10 LEDs zu betreiben => SubstiLux-GU10	GU10				2 Flames		N / ask	77.50	84.00	C	1
XtraCub	53XC.S10X		Y ask		XtraCub - Silver - IP44 excl. 1x GU10-LED - use with 1 onlux GU10 LED - mit 1 onlux GU10 LED zu betreiben => SubstiLux-GU10	GU10				1 Flame		N / ask	57.13	62.00	C	1
MonZylo	2734.0031		Y ask		incl. 4m Cable MonZylo - Silver - IP65 - 3x3W Power-LED		TW	3100 °K	min. 400	30° x3	3xM	N / ask	227.50	246.00	C	1
	2734.0032		N ask		to driver Outdoor Spot - ext. Driver 300-700mA (IP65)		NW	4000 °K	min. 430	30° x3	3xL	N / ask	183.98	199.00	C	1
	2734.0033		Y ask		incl. 4m Kabel Driver included / inklusive Driver (non-dim).		CW	5000 °K	min. 460	30° x3	3xJ	N / ask	183.98	199.00	C	1
	2734.0034		N ask		zum Driver Other surface-finish on request. Andere Gehäusefarben auf Anfrage.		HW	2800 °K	min. 380	30° x3	3xN	N / ask	183.98	199.00	C	1
FaroLux R	3899.0095		Y ask		FaroLux R; 36W RGB Color Power LED - 60° - Wall Washer; 12x1W Power-LED per Color / pro Farbe; Lamps can be put in series in Master/Slave-Mode / Leuchten können in Serie betrieben werden; optional DMX-control / DMX-Steuerung möglich.		R G B			60°	12x R/G/B	Y	629.35	680.00	C	1
													Ask for DMX controllers & control-cables. Fragen Sie nach optionalen DMX-Controllern & Kabeln.			
DiffuLux	4635.5723		Y		DiffuLux 72 ist eine robuste Hochleistungsleuchte, entwickelt für Hallen, Tunnels, Läger (auch Kühlhäuser), Facaden, Plätze, Sporthallen, etc.		CW	5000 °K	7000 lm	72°	72xO	N	1455.28	1572.00	C	2
	4635.5722	auf Bestellung	N ask		NW	4000 °K	6000 lm	72°	N	1555.28	1680.00	C	2			
	4635.5724	auf Bestellung	N ask		HW	3000 °K	5600 lm	72°	N	1555.28	1680.00	C	2			

onlog (Suisse) SA, Via St. Maria 68, 6596 Gordola T



Info & Bestellung unter: get@onlog.eu
 Es gelten die AGB der 'onlog' (Schweiz) AG


T: 091-745 65 65 F: 091-745 65 65

www.onlux.ch

* Lumen, Winkel und Klasse sind als Vergleichs- & Richtwerte zu verstehen (i.d.R. keine zertifizierte Angabe).


Alle Preise in CHF zuzüglich VRG und MWSt.

Product Line	Art. N°	EAN13	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Base	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
MonoLux RGB	6543.1075		N eol		MonoLux RGB GU10 - PAR16 3x1W - w. RC	GU10	R G B	n.a.	100 lm	25°		YR	55.23	59.90	B	1
	6543.1475		Y eol		MonoLux 200T E14 - PAR16 3x1W - incl. RC	E14	R G B	n.a.	100 lm	25°		YR	55.23	59.90	B	1
	6543.2775		Y eol		MonoLux 200T E27 - PAR16 3x1W - incl. RC	E27	R G B	n.a.	100 lm	25°		YR	55.23	59.90	B	1
	6543.5375		Y eol		MonoLux 200T GUS.3 - MR16 3x1W - incl. RC	GUS.3	R G B	n.a.	100 lm	25°		YR	55.23	59.90	B	1
MicroLux RGB	7638.0425		Y		MicroLux RGB G4 - 1.5W Lamp runs predefined fasde-program / mit Verbverlauf-Programm; 12V GUS.3 L = 41.6mm, Ø = 30mm	G4	R G B	n.a.	n.a.	120°		N	22.82	24.90	B	1

Product Line	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
FaroLux R	3899.0095	Y ask		FaroLux R; 36W RGB Color Power LED - 60° - Wall Washie; 12x1W Power-LED per Color / pro Farbe; Lamps can be put in series in Master/Slave-Mode / Leuchten können in Serie betrieben werden; optional DMX-control / DMX-Steuerung möglich.	R G B			60°	12x R/G/B	Y	629.35	680.00	C	1


Ask for DMX controllers & control-cables.

Fragen Sie nach optionalen DMX-Controllern & Kabeln.


PanoLux P30- RGB	753Q.1225	Y ask		alu PanoLux P30-RGB : alu; Q = 280x280mm (Hole / Loch), Q = 300x300mm (Frame/Rahmen), L = 14mm (Depth/Tiefe), 30W, inkl. Driver, Controller + Remote Control / Fernbed.	R G B	n.a.	1000 lm	120°	SMD-Frame Y RC		638.61	690.00	C	1
-----------------------------	-----------	-------	---	--	-------	------	---------	------	----------------	--	--------	--------	---	---

Extreme amount of RGB-Light.

Extreme RGB-Lichtmenge.

Product Line	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie	
Flexi 125-30 RGB	2430.1225	N ask		5m reel/rolle P30 Flexi 120-30 RGB : Self-Adhesive LED-Strip /	500cm	R G B		120°		from / ab per 5m	181.20	196.00	C	1	
	2430.1225	N ask		1m comm. P30 Selbstklebender LED-Streifen; 30 SMD-LED/m (Typ	comm.	R G B		120°		commissioned per 1m	54.35	59.00	C	1	
	Flexi 125-60 RGB	2430.1255		auf Bestellung	N ask	waterproof P30 5m 5060); ca. 7W/m; 12V (0.6A/m)	500cm	R G B		120°	from / ab per 5m	261.76	283.00	C	1
	2460.1225	Y ask		5m reel/rolle Flexi 120-60 RGB : Self-Adhesive LED-Strip /		R G B		120°		30 LED/m	YE 12V	267.31	289.00	C	1
	2460.1225	Y ask		1m comm. Selbstklebender LED-Streifen; 60 SMD-LED/m (Typ		R G B		120°		30 LED/m	YE 12V	80.28	87.00	C	1
	2460.2425	Y ask		5m reel/rolle 5060); ca. 14W/m; 12V (1.2A/m); W = 10mm, H =		R G B		120°		60 LED/m	YE 24V	267.31	289.00	C	1
	2460.2425	Y ask		1m comm. 2mm, L = ca. 5m; self adhesive tape on back side /		R G B		120°		60 LED/m	YE 24V	80.28	87.00	C	1
	2460.12L5	Y ask		L-Modul RGB Doppelklebeband rückseitigen; Power-Supply & Dim-		R G B		120°		3 LED	YE 12V	16.30	17.90	C	1
	2460.12T5	Y ask		T-Modul RGB Controller extra (12V / 24V const. voltage);		R G B		120°		3 LED	YE 12V	16.30	17.90	C	1
	2460.12D5	Y ask		Modul Connect Stromversorgung & Dimm-Controller nicht inkl.		-	-	-	-	-	-	6.30	6.80	C	1
	2460.12C5	Y ask		Wire Connect (12V/24V konst. V)		-	-	-	-	-	-	9.07	9.80	C	1
	2460.12I5	Y ask		Interconnector L- & T-Shape Module available / verfügbar	Wire	R G B						12.13	13.10	C	1
2460.1255	N ask	waterproof Trennbar alle 5.0cm		R G B			120°		from / ab per 5m	364.54	394.00	C	1		




further variants or models on request / weitere Varianten oder Modelle auf Anfrage.

Product Line	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
Flexi Digital	2430.120D	ask		Digital RGB Strip - non Waterproof / nicht Wasserdicht				120°		from / ab per 5m	478.43	517.00	C	1
	2430.125D	ask		Digital RGB Strip - Waterproof / Wasserdicht				120°		from / ab per 5m	575.65	622.00	C	1
	24CT.DIGI	ask		Controller for Digital Strips incl. Remote Control								125.00	135.00	C

Flexi etc. Variants: Mantled, Epoxy-Filled, Frame-Cast (10-17mm Profile-Width); different Lenth.
 Varianten: Umhüllt, Epoxy-vergossen, Profil-Verquass (10-17mm Profilbreite); verschiedene Modulnängen.











...

ColoriLux / ArchiLux Lineo : Linear Architectural Light - LuxLine RGB









Product Line	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b			
LuxLine 48 - RGB	2248.2512	N ask		25cm LuxLine 48 RGB : 48 LED per Meter (PITCH 48); Robust	RGB			n.a 120°	9 LED	YE	54.83	59.22	C	1	
	2248.2524	N ask		50cm Alu-Profile; 3-Chip SMD 5050 RGB-LEDs; IP54 / 65;	RGB			n.a 120°	18 LED	YE	82.71	89.33	C	1	
	2248.2536	N ask		75cm max. 13.5W/m; 24V (1A/m);	RGB			n.a 120°	27 LED	YE	110.59	119.44	C	1	
	2248.2548	N ask		100cm W = 27.5mm, H = 14mm (with clip / mit	RGB			n.a 120°	36 LED	YE	138.48	149.55	C	1	
	2248.2572	N ask		125cm Befestigungsclip); ca. 320g/m; Inter-connection-Cables on each side (male/female); Verbindungskabel seitlich (männlein/weiblein) incl. 2 Fixing-Clips / inkl. 2 Befestigungsclips;	RGB			n.a 120°	45 LED	YE	166.36	179.67	C	1	
														Stromversorgung & RGB-Controller nicht inkl. (24V Konstanzspannung) Power-Supply & RGB-Controller extra (24V constant voltage)	
LuxLine 60 - RGB	2260.2515	N ask		25cm LuxLine 60 RGB : 60 LED per Meter (PITCH 60); Robust	RGB			n.a 120°	9 LED	YE	73.42	79.29	C	1	
	2260.2530	N ask		50cm Alu-Profile; 3-Chip SMD 5050 RGB-LEDs; IP54 / 65;	RGB			n.a 120°	18 LED	YE	105.95	114.42	C	1	
	2260.2545	N ask		75cm max. 17W/m; 24V (1A/m);	RGB			n.a 120°	27 LED	YE	138.48	149.55	C	1	
	2260.2560	N ask		100cm W = 27.5mm, H = 14mm (with clip / mit	RGB			n.a 120°	36 LED	YE	166.36	179.67	C	1	
	2260.2575	N ask		125cm Befestigungsclip); ca. 320g/m; Inter-connection-Cables on each side (male/female); Verbindungskabel seitlich (männlein/weiblein) incl. 2 Fixing-Clips / inkl. 2 Befestigungsclips;	RGB			n.a 120°	45 LED	YE	194.24	209.78	C	1	
														Stromversorgung & RGB-Controller nicht inkl. (24V Konstanzspannung) Power-Supply & RGB-Controller extra (24V constant voltage)	
LuxLine 72 - RGB	2272.2518	N ask		25cm LuxLine 72 RGB : 72 LED per Meter (PITCH 72); Robust	RGB			n.a 120°	9 LED	YE	92.01	99.37	C	1	
	2272.2536	N ask		50cm Alu-Profile; 3-Chip SMD 5050 RGB-LEDs; IP54 / 65;	RGB			n.a 120°	18 LED	YE	129.18	139.52	C	1	
	2272.2548	N ask		75cm max. 20W/m; 24V (1A/m);	RGB			n.a 120°	27 LED	YE	166.36	179.67	C	1	
	2272.2572	N ask		100cm W = 27.5mm, H = 14mm (with clip / mit	RGB			n.a 120°	36 LED	YE	203.53	219.81	C	1	
	2272.2590	N ask		125cm Befestigungsclip); ca. 320g/m; Inter-connection-Cables on each side (male/female); Verbindungskabel seitlich (männlein/weiblein) incl. 2 Fixing-Clips / inkl. 2 Befestigungsclips;	RGB			n.a 120°	45 LED	YE	240.71	259.96	C	1	
														Stromversorgung & RGB-Controller nicht inkl. (24V Konstanzspannung) Power-Supply & RGB-Controller extra (24V constant voltage)	

* Lumen, Winkel und Klasse sind als Vergleichs- & Richtwerte zu verstehen (i.d.R. keine zertifizierte Angabe).

Alle Preise in CHF zuzüglich VRG und MWST.

Product Line	Art. N°	EAN13	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
TactiLux 170P	TALA.2501		Y new		TactiLux 170S; Tactical torch for professional use with extreme lighting power and Li-ion-Technology. Charge on the Lamp. Car- & Wall-Charger included. Taktische Taschenlampe für professionellen Einsatz mit extremer Lichtleistung und Li-Ionen-Akku min. 2500mAh. Laden direkt an der Lampe. Ladegeräte für 230V und Auto inkl.	CW	5000 °K	170 lm	5°		Y  option	146.30	158.00	A	1
	TALA.25S1		Y new		Optionen für / Options for TactiLux 170P: Taktischer Mehrzweck-Schalter (Endkappe) Autoscheiben-Schlagdorn (Endkappe) Verkehrsregelstab (orange) Leuchstab (weiss) Service-/Kaskovertag pro Jahr (nur Flotten)						Dimm-Schalter	34.26	37.00	A	1
	TALA.25C1		Y new		34.26	37.00	A	1							
	TALA.25T1		N new		25.93	28.00	A	1							
	TALA.25L1		N new		25.93	28.00	A	1							
	TALA.25SA		Y new		55.56	60.00	A	1							
TactiLux 144M	TALA.1401		N new		TactiLux 144M; Tactical / Medical torch for professional use with extreme lighting power - in Pen-Size. 2xAAA Alkaline Batteries included. Designed for ParaMedical + Rescue use. Taktische Taschenlampe für professionellen Einsatz mit extremer Lichtleistung in Stift-Grösse. 2x AAA Alkali-Batterien inkl. Entwickelt für ParaMedizin und Rettungswesen.	CW	5000 °K	150 lm	5°		Y  multi-function-switch	72.22	78.00	A	1
	1045.1500.2KI				2x AAA NiMH-Akkus als Option zu 144M							11.57	12.50	A	0
TactiLux 150S	TALA.2201		N eol		TactiLux 150S; Tactical torch for professional use with extreme lighting power and Li-ion-Technology. Charge on the Lamp. Car- & Wall-Charger included. Taktische Taschenlampe für professionellen Einsatz mit extremer Lichtleistung und Li-Ionen-Akku 2200mAh. Laden direkt an der Lampe. Ladegeräte für 230V und Auto inkl.	CW	6000 °K	150 lm	5°		N			A	1
TactiLux 141E	TALA.2101		Y new		TactiLux 140E Easy Light; Tactical torch for semi-professional use with excellent lighting power - in compact Size. 1xAA-Alkaline Battery included. (Accu opt.) Designed for General use. Taktische Taschenlampe für semi-professionellen Einsatz mit herausragender Lichtleistung in kompakter Grösse. 1x AA Alkaline-Batterie inkl. (NiMH-Akku optional) Entwickelt für allgemeinen Gebrauch. L = 95mm, Ø = 21mm	CW	5000 °K	140 lm	7°		Y  multi-function-switch	29.63	32.00	A	1
	1451.3500.1KI				1x AA NiMH-Akkus als Option zu 141E							6.48	7.00	A	0
TactiLux 142E	TALA.2102		Y new		TactiLux 142E Easy Extended; Tactical torch for semi-professional use with excellent lighting power - in compact Size. 2xAA-Alkaline Battery included (accu opt.). Designed for General use. Taktische Taschenlampe für semi-professionellen Einsatz mit herausragender Lichtleistung in kompakter Grösse. 2x AA Alkaline-Batterie inkl. (NiMH-Akku optional). Entwickelt für allgemeinen Gebrauch. L = 95mm, Ø = 21mm	CW	5000 °K	140 lm	7°		Y  multi-function-switch	36.11	39.00	A	1
	1451.3500.2KI				2x AA NiMH-Akkus als Option zu 142E							12.96	14.00	A	0

TactiLux : Professional Batteries - Chargers - Solar Panels

Product Line	Art. N°	EAN13	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Kommentare ... Comments	EVP-n	EVP-b	PL-Cat		
Li-ion Accu	1865.2200		N		Li-ion Akku Kaliber 18650 - 3.7V 2200mAh	auf Anfrage / on request	25.93	28.00	A	1	
	1865.3000		Y		Li-ion Akku Kaliber 18650 - 3.7V 3000mAh mit integriertem Ladecontroller	in Stock / ab Lager	36.11	39.00	A	1	
Li-ion Charger	1865.C1x2		Y		Li-ion Akku-Ladegerät für Kaliber 18650, 16340 & 17670. Ladestrom 5.5V 450mA Akkus nicht inkl. Li-ion Battery Charger; Accus not incl.	in Stock / ab Lager	30.37	32.80	A	1	
NiMH Accu	1045.1500.UNIT		N		NiMH Akku Kaliber AAA - Micro 1.2V 1500mAh	Single	soon / bald	7.31	7.90	B	0
	1045.1500.2KIT		N		NiMH Akku Kaliber AAA - Micro 1.2V 1500mAh	2 Kit replace 2 Batteries	soon / bald	11.57	12.50	B	0
	1045.1500.2SET		N		NiMH Akku Kaliber AAA - Micro 1.2V 1500mAh	2 Pack	soon / bald	13.43	14.50	B	0
	1045.1500.4SET		N		NiMH Akku Kaliber AAA - Micro 1.2V 1500mAh	4 Pack	soon / bald	18.43	19.90	B	0
	1451.3500.UNIT		N		NiMH Akku Kaliber AA - Mignon 1.2V 3500mAh	Single	soon / bald	8.24	8.90	B	0
	1451.3500.2KIT		N		NiMH Akku Kaliber AA - Mignon 1.2V 3500mAh	2 Kit replace 2 Batteries	soon / bald	12.96	14.00	B	0
	1451.3500.2SET		N		NiMH Akku Kaliber AA - Mignon 1.2V 3500mAh	2 Pack	soon / bald	15.74	17.00	B	0
	1451.3500.4SET		N		NiMH Akku Kaliber AA - Mignon 1.2V 3500mAh	4 Pack	soon / bald	25.83	27.90	B	0
	2750.4400.UNIT		N		NiMH Akku Kaliber C - Baby 1.2V 4400mAh	2 Pack	auf Anfrage / on request	41.67	45.00	B	0
	3562.9000.UNIT		N		NiMH Akku Kaliber D - Mono 1.2V 9000mAh	2 Pack	auf Anfrage / on request	63.89	69.00	B	0
9VBL.0240.UNIT		N		NiMH Akku 9V Block - 9V 240mAh	Single	auf Anfrage / on request	18.43	19.90	B	0	
Ni-Mh Charger	1451.C1x4	3420744950626	Y		Ni-Mh Akku-Ladegerät mit Lade-Kontrolle für 2x oder 4x Kaliber 1045 AAA & 1451 AA. Ladestrom 2x2.8V 1000mA für AA / 600mA für AAA. Accus nicht inkl. Ni-Mh Battery Charger with Charge-Controller; Accus not incl.	in Stock / ab Lager	Nicht für NiCd geeignet! Not suitable for NiCd!	16.67	18.00	A	1
Solar Charger	783C.USBW		Y		white Flexibles Solar-Lade-Panel für Li-Ion Geräte & Batterien. Ladespannung = 4.5V, max. 300mA, max 300mA	weiss ab Lager	92.41	99.80	A	1	
	783C.USBT		Y		Tactical 1.3W. USB-Interface. Geeignet für Li-Ion & Li-Po also für Taschenlampen, Mobiltelefone, GPS	Militärfarben ab Lager (Tactical)	92.41	99.80	A	1	
	783C.USBB		N ask		blue	blau auf Anfrage	92.41	99.80	A	1	
	786C.USBW		Y		white Flexibles Solar-Lade-Panel für Li-Ion Geräte & Batterien. Ladespannung = 4.5V, max. 600mA, max 600mA	weiss ab Lager ---> Flexible & faltbare Panels mit mehr Leistung bis 65W auf Anfrage	137.96	149.00	A	1	
	786C.USBT		Y		Tactical 2.7W. USB-Interface. Geeignet für Li-Ion & Li-Po also für Taschenlampen, Mobiltelefone, GPS	Militärfarben ab Lager ---> Flexible & faltbare Panels mit mehr Leistung bis 65W auf blau auf Anfrage ---> Flexible & faltbare Panels mit mehr Leistung bis 65W auf Anfrage	137.96	149.00	A	1	
	786C.USBB		N ask		blue	blau auf Anfrage ---> Flexible & faltbare Panels mit mehr Leistung bis 65W auf Anfrage	137.96	149.00	A	1	

onlog (Suisse) SA, Via St. Maria 68, 6596 Gordola T



Info & Bestellung unter: get@onlog.eu
Es gelten die AGB der 'onlog' (Schweiz) AG

T: 091-745 65 65 F: 091-745 65 65

www.onlux.ch

* Lumen, Winkel und Klasse sind als Vergleichs- & Richtwerte zu verstehen (i.d.R. keine zertifizierte Angabe).

Alle Preise in CHF zuzüglich VRG und MWSt.
































Product Line	Art. N°	EAN13	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Make	Color	Kelvin	Lumen	Angle	Class	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
Twinky B	LCQG.SHBL		N ask		cube Twinky Q - Blow-OFF Shake-ON LED Candle - Cube	Candle		2500 °K	5 lm	240°			18.29	20.00	A	F
Twinky Q	LCBG.SHBL		N ask		ball Twinky B - Blow-OFF Shake-ON LED Candle - Ball	Candle		2500 °K	5 lm	240°			18.29	20.00	A	F
	1045.1500.2K1				2x AAA NiMH-Akkus als Option zu 144M (je 1500mAh)									11.57	12.50	A
Twinky Zyto	LCZP.4SET		Y ask		cylinder GexLux GX23 230V 3.25W - 36SMD	Candle		2500 °K	3 lm	240°			36.71	39.90	A	F
Sets	LCZP.6SET		Y ask		cylinder GexLux GX23 230V 3.25W - 36SMD	Candle		2500 °K	3 lm	240°				45.97	49.90	A

Technische Werte sind als Vergleichs- & Richtwerte zu verstehen (i.d.R. keine zertifizierte Angaben).

Alle Preise in CHF zuzüglich VRG und MWSt.

Konstantspannung / Constant Voltage (CV)


Constant Voltage (CV) - LED-Power-Supply









Product Line	Art. N°	EAN13	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Voltage	Current	Power	IP	Origin	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie	
onlux	7530.0612		Y		onlux Brand / Eigenmarke	12 V	max. 0.50 A	6 W	20	Asia	YE sec.	22.96	24.80	D	1	
Constant Voltage	7530.1212		Y		Constant Voltage(CV) LED-Power Supply 12V	12 V	max. 1.00 A	12 W	20	Asia	YE sec.	30.46	32.90	D	1	
12V - CV-Power					Tension kept at 12V independent of Load											
					Konstant-Spannungs-LED-Netzteil 12V											
					Spannung lastunabhängig bei 12V gehalten											
Non-IP (20)																
Super-Flat onlux	7767.0612	auf Anfrage	N ask		onlux Brand / Eigenmarke - Superflach für Möbel-	11.5x46x100m	12 V	max. 0.50 A	6 W	20	Asia	YE sec.			D	1
Constant Voltage	7767.1212		Y		MM, F Einbau	11.5x50x127m	12 V	max. 1.00 A	12 W	20	Asia	YE sec.	36.94	39.90	D	1
12V - CV-Power	7767.3012		Y		MM, F Constant Voltage(CV) LED-Power Supply 12V	18.5x58x160m	12 V	max. 2.50 A	30 W	20	Asia	YE sec.	49.81	53.80	D	1
Super-Flach					Tension kept at 12V independent of Load											
Non-IP (20)					Konstant-Spannungs-LED-Netzteil 12V											
onlux	7765.2012		Y		onlux Brand / Eigenmarke		12 V	max. 1.70 A	20 W	65	Asia	YE sec.	27.69	29.90	D	1
Constant Voltage	7765.3012		Y		Constant Voltage(CV) LED-Power Supply 12V		12 V	max. 2.50 A	30 W	65	Asia	YE sec.	31.30	33.80	D	1
12V - CV-Power	7765.6012		Y		Tension kept at 12V independent of Load		12 V	max. 5.00 A	60 W	65	Asia	YE sec.	52.50	56.70	D	1
Waterproof	7765.A512		Y		Konstant-Spannungs-LED-Netzteil 12V		12 V	max. 12.5 A	150 W	65	Asia	YE sec.	92.50	99.90	D	1
					Spannung lastunabhängig bei 12V gehalten											
					Passive cooling / Passive Kühlung											
Super-Flat onlux	7767.1224		Y		onlux Brand / Eigenmarke - Superflach für Möbel-	11.5x50x127m	24 V	max. 0.50 A	12 W	20	Asia	YE sec.	36.94	39.90	D	1
Constant Voltage	7767.3024		Y		MM, F Einbau	18.5x58x160m	24 V	max. 1.25 A	30 W	20	Asia	YE sec.	49.81	53.80	D	1
24V - CV-Power					MM, F Constant Voltage(CV) LED-Power Supply 24V											
Super-Flach					Tension kept at 24V independent of Load											
Non-IP (20)					Konstant-Spannungs-LED-Netzteil 24V											
onlux	7765.2024		Y		onlux Brand / Eigenmarke		24 V	max. 0.84 A	20 W	65	Asia	YE sec.	27.69	29.90	D	1
Constant Voltage	7765.3024		Y		Constant Voltage LED-Power Supply 24V		24 V	max. 1.25 A	30 W	65	Asia	YE sec.	31.30	33.80	D	1
24V - CV-Power	7765.6024		Y		Tension kept at 24V independent of Load		24 V	max. 2.50 A	60 W	65	Asia	YE sec.	52.50	56.70	D	1
Waterproof	7765.A524		Y		Konstant-Spannungs-LED-Netzteil 24V		24 V	max. 6.25 A	150 W	65	Asia	YE sec.	92.50	99.90	D	1
					Spannung lastunabhängig bei 24V gehalten											
					Passive Cooling / Passive Kühlung											
Meanwell	7737.1812	LPV-18-12	Y		Meanwell : Top-Brand / Spitzenmarke		12 V	max. 1.70 A	18 W	65	Asia	YE sec.	39.81	43.00	D	2
Constant Voltage	7737.3012	PLC-30-12	Y		Constant Voltage LED-Power Supply 12V		12 V	max. 2.50 A	35 W	65	Asia	YE sec.	49.81	53.80	D	2
12V - CV-Power	7737.3512	LPV-35-12	Y		Tension kept at 12V independent of Load		12 V	max. 2.50 A	35 W	65	Asia	YE sec.	42.31	45.70	D	2
Waterproof	7737.6012	PLC-60-12	Y		Konstant-Spannungs-LED-Netzteil 12V		12 V	max. 5.00 A	60 W	65	Asia	YE sec.	89.17	96.30	D	2
	7737.6012	LPV-60-12	Y		Spannung lastunabhängig bei 12V gehalten		12 V	max. 5.00 A	60 W	65	Asia	YE sec.	83.43	90.10	D	2
	7737.A012	PLC-100-12	Y		Passive Cooling / Passive Kühlung		12 V	max. 5.00 A	60 W	65	Asia	YE sec.	122.96	132.80	D	2
	7737.A224	HLG-120-24A	Y				24 V	max. 5.00 A	120 W	65	Asia	YE sec.	165.37	178.60	D	2
	7737.A524	CLG-150-24	Y				24 V	max. 5.00 A	120 W	65	Asia	YE sec.	165.37	178.60	D	2
	7737.B424	HLG-240-24A	Y				24 V	max. 10.00 A	240 W	65	Asia	YE sec.	245.19	264.80	D	2
	many more		ask													
	7733.1512		N ask		Meanwell : Top-Brand / Spitzenmarke		12 V	max. 1.25 A	15 W	20	Asia	YE sec.	85.19	92.00	D	2
Constant Voltage	7733.3012		N ask		Constant Voltage LED-Power Supply 12/24V		12 V	max. 2.50 A	30 W	20	Asia	YE sec.	119.44	129.00	D	2
CV-Power : DIN-Rail /	7733.6012		N ask		Konstant-Spannungs-LED-Netzteil 12/24V		12 V	max. 5.00 A	60 W	20	Asia	YE sec.	220.37	238.00	D	2
DIN-Hutschienen	7733.A012		N ask		installation on / auf DIN-Rail / Hutschiene		12 V	max. 8.30 A	100 W	20	Asia	YE sec.	293.52	317.00	D	2
	7733.B424		N ask		Passive Cooling - no Fan / Passive Kühlung ohne Ventilator; (V adjust. +/- 10%)		12 V	max. 20.00 A	240 W	20	Asia	YE sec.	403.70	436.00	D	2
	7733.D824		N ask				24 V	max. 20.00 A	480 W	20	Asia	YE sec.	627.78	678.00	D	2
	7733.pp24		N ask				24 V	on request / auf Anfrage								

24 V + 48V on request / auf Anfrage
Dim-Driver (1-10V control / gesteuert) on request / auf Anfrage (in stock / ab Lager verfügbar)

Konstantspannung / Constant Voltage (CV) (forts./Cont.)





















Constant Voltage (CV) - LED-Power-Supply

Product Line	Art. N°	EAN13	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Voltage	Current	Power	IP	Origin	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
Meanwell	7737.7512		N ask		Meanwell : Top-Brand / Spitzenmarke	12 V	max. 1.25 A	75 W	20	Asia	YE sec.	130.56	141.00	D	2
Constant Voltage	7737.A512		N ask		* Constant Voltage LED-Power 12 / 24 / 48V	12 V	max. 2.50 A	150 W	20	Asia	YE sec.	184.26	199.00	D	2
12-24-48V CV-Power : IP20	7737.C212		N ask		* Konstant-Spannungs-LED-NT 12 / 24 / 48V needs protected / geschützte installation	12 V	max. 5.00 A	320 W	20	Asia	YE sec.	276.85	299.00	D	2
	7737.pp24		N ask		Passive or active* Cooling / Passive oder aktive* Kühlung ohne/mit Ventilator	more / mehr 24 / 48V on request / auf Anfrage more power-options on request / mehr Auswahl auf Anfrage									

Product Line	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Voltage	Current	Power	IP	Origin	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
onlux - EU Made	7782.1312	N soon		extra-slim onlux - EU Made (PRI = 230Vac)	12 V	max. 1.10 A	slim 13 W	20	EU	YE sec.	ask		D	2/5
Constant Voltage	7782.1324	N ask		extra-schlank Constant Voltage (CV) LED-Power Supply 12/24V -	24 V	max. 0.50 A	slim 13 W	20	EU	YE sec.	ask		D	2/5
12/24V - CV-Power	7788.2024	N ask		Waterproof IP68 Konstant-Spannungs-LED-Netzteil 12/24V; Spannung	12 V	max. 0.83 A	20 W	68	EU	YE sec.	ask		D	2/5
Power	7787.7012	N ask		IP67 lastunabhängig fix gehalten; Passive cooling / Passive	12 V	max. 5.8 A	70 W	67	EU	YE sec.	ask		D	2/5
IP20 - IP68	7787.7024	N ask		IP67 Kühlung	24 V	max. 2.9 A	70 W	67	EU	YE sec.	ask		D	2/5
	7787.A524	N ask		IP67	24 V	max. 6.3 A	150 W	67	EU	YE sec.	ask		D	2/5
onlux - EU Made Plug + Play 12V - CV-Power Dimmable	9722.1210	Y		Easy-Plug Power Supply with Cable and Single-Button-Control LED-Dim-Driver ; 12V - 1.0A or; Standby only / nur 0.3W	12 V	max. 1.00 A	12 W	20	EU	YE sec. / incl	73.89	79.80	D	2
onlux 12V - CV-Power "Dimmable"	7731.5012	Y ask		Iron-Core / Eisenkern Transformer Power Supply. Dimmable in limited range by input-voltage / durch Eingangsspannung in beschränktem Umfang dimmbar ; 12V 4.2A	12 V	max. 4.20 A	50 W	20	CH	Y pri.	194.26	209.80	D	2

Konstantstrom / Constant Current (CC) EU-Made

Constant Current (CC) - LED-Driver

Product Line	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Voltag	Current	Power	IP	Origin	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
onlux - EU Brand	7881.01MP	N soon		1-9 LED onlux - EU-Made Drivers (PRI = 230V-AC)	2-32V	130-350mA	11 W	20	EU	YE sec.	106.39	114.90	D	2/5
Constant Current 130-1050mA	7881.0635	N soon		1-4 LED	24V	350mA	6 W	20	EU	YE sec.	62.50	67.50	D	2/5
CC-Power for Power-LED	7882.0635	N soon		DIM* 1-4 LED Constant Current (CC) LED-Power Supply	24V	350mA	6 W	20	EU	Y*	99.54	107.50	D	2/5
	7882.02MP	Y		DIM* MP Konstant-Strom-LED-Netzteile <u>130-1400mA</u>	43V	350mA	10 W	20	EU	Y*	51.85	56.00	D	2/5
	7888.1035	N soon		1-7 LED Passive Cooling - no Fan / Passive Kühlung ohne Ventilator	30V	350mA	10 W	68	EU	YE sec.	199.17	215.10	D	2/5
Indoor - IP20 Humid - IP54 Wet / Nass - IP68	7881.1535	N soon		1-12 LED	43V	350mA	slim 15 W	20	EU	YE sec.	96.85	104.60	D	2/5
	7884.1535	N soon		1-12 LED Important: Consider minimum nr. of LEDs and connect in Series (+ of next to - of prev.)	43V	350mA	15 W	54	EU	YE sec.	137.04	148.00	D	2/5
	7881.0650	N soon		1-3 LED	12V	500mA	6 W	20	EU	YE sec.	61.02	65.90	D	2/5
	7882.0650	N soon		DIM* 1-3 LED Wichtig: Minimale Anzahl LED in Serie beachten - Seriell anschliessen (+ an - der vorherigen LED)	12V	500mA	6 W	20	EU	Y*	99.54	107.50	D	2/5
	7881.1250	N soon		1-6 LED	24V	500mA	12 W	20	EU	YE sec.	95.09	102.70	D	2/5
	7881.2050	N soon		1-10 LED	42V	500mA	20 W	20	EU	YE sec.	134.35	145.10	D	2/5
	7882.02MP	Y		DIM* MP *) DIM-Control / Dimm-Steuerung via PUSH (Phase-Bridge / Phasen-Schaltung), DALI or / oder 1-10V-Signal.	43V	500mA	22 W	20	EU	Y*	51.85	56.00	D	2/5
	7881.0670	N soon		1-2 LED	12V	700mA	6 W	20	EU	YE sec.	61.02	65.90	D	2/5
	7881.1270	N soon		1-5 LED	17V	700mA	12 W	20	EU	YE sec.	110.28	119.10	D	2/5
	7884.1270	N soon		1-5 LED	17V	700mA	12 W	54	EU	YE sec.	156.67	169.20	D	2/5
	7881.1770	N soon		1-7 LED	26V	700mA	17 W	20	EU	YE sec.	142.87	154.30	D	2/5
	7888.1770	N soon		1-7 LED	26V	700mA	17 W	68	EU	YE sec.	258.98	279.70	D	2/5
	7882.02MP	Y		DIM* MP	36V	700mA	25 W	20	EU	Y*	51.85	56.00	D	2/5
	7881.22A0	N soon		1-4 LED	24V	1050mA	22 W	20	EU	YE sec.	137.04	148.00	D	2/5
	7881.18A4	N ask		1-3 LED	14V	1400mA	18 W	20	EU	YE sec.	145.37	157.00	D	2/5










LED-Dimming & RGB-Control / System integration

LED-Dimming & RGB-Control

Product Line	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Voltage	Current	Power	IP	Origin	Dimmbar	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie	
LED-Dim- / RGB - Controller + Signal-Repeater for / für 12-24V CV-Power	6572.1101	Y		incl. RC Constant Voltage LED-Dim- / RGB-Controller &	12-24V	max. 3x5A	max. 360W	00	Asia	YR		92.41	99.80	D 1	
	6572.2501	Y		incl. RC Repeater Family / Produkteserie	12-24V	max. 3x5A	max. 360W	00	Asia	YR RGB		92.41	99.80	D 1	
	6572.1102	Y		0-10V Sec. PWM-Current / PWM-Strom-Regelung	12-24V	max. 3x5A	max. 360W	00	Asia	Y 0-10		92.41	99.80	D 1	
	6572.2525	Y		PWM-in LED-Voltage / Spannungen 12V - 24V RGB 3 Channels / Kanäle à 5 A => up to / bis 180W (12V) / 360W (24V) <i>Not Suitable for MR16-Bulbs / Nicht für 12V-LED-Birnen.</i>	12-24V	max. 3x5A	max. 360W	00	Asia	Y PWM slave		92.41	99.80	D 1	
Programmable RGB - Controller 5-24V CV-Power	6576.2506	Y		incl. RC Programmable RGB-Controller5-24V	5-24V	3x6A	max. 90-	20	EU	Y		382.78	413.40	D 1	
	6576.EXIR	Y		Programmierbarer RGB-Controller 5-24V Set your Colors or Programs to 8 Preset-Keys 8 vordefinierbare Farben / Programme 3 Channels / Kanäle à 6A (max. 90-400W) Option: Externer IR-Empfänger / External IR-Receiver								31.94	34.50	D 1	
onlux Cable-Controller 12V - CV-Dim 24V - CV-Dim 24V - CV-RGB	9722.121	= Kit	y -Kit		Dim in-Cable Single-Button-Control LED-Dim-/RGB-Controller	12 V	max. 1.00 A	12 W	20	EU	Y		73.89	79.80	D 2
	9722.1215		N -> Kit		Dim Controller	12 V	max. 1.00 A	12 W	20	EU	Y		42.00	45.35	D 2
	9722.2415		Y		Dim Ein-Knopf Kabel-Dimm-/RGB-Kontroller für LED ; 12V -	24 V	max. 0.50 A	12 W	20	EU	Y		42.00	45.35	D 2
	9722.7012		Y		Dim 1.0A OK for MR16-LED DeltaLux 400D / Für 12V LED-Birnen DeltaLux 400D geeignet.	var. CC	700mA PWM	12 W	20	EU	Y		42.00	45.35	D 2
9722.2425		Y		RGB 24 V 0.5 / 3x165mA			12 W	20	EU	Y RGB		42.00	45.35	D 2	
onlux Multi-Purpose Power + Controller 10-20W	7882.02MP	Y		onlux Multi-Purpose / Mehrzweck LED-Dim-Controller; 10-24V - 350/500/700mA	var.	var.	var.	20	EU	Y*		51.85	56.00	D 2/5	
	7882.MSCB	Y		PUSH, DALI or / oder 1-10V-Control / Steuerg.	Master-Slave-Cable / System-Extension				EU			11.67	12.60	D 2	
	7882.MSCB	Y		10-20W Power / Leistung (sec. Max. 900mA) <i>OK for MR16-LED / Für 12V LED-Birnen geeignet.</i>	System-Ausbaukabel / Signalträger				EU			11.67	12.60	D 2	
	7882.SENS	Y			Light Sensor for autom. brightness-regulation				EU			45.37	49.00	D 2	
	7882.SENS	Y			Helligkeits-Sensor zur autom. Lichtregelung				EU			45.37	49.00	D 2	
	7882.POTI	Y			1-10V Poti-Regulator for direct control				EU			31.48	34.00	D 2	
7882.POTI	Y			1-10V Poti-Regler zur direkten Kontrolle				EU			31.48	34.00	D 2		
onlux DALI Controller & Driver Interface	7882.DAIF	N soon		onlux DALI-Interface for LED-Controller	12/230V		max. 2W	20	EU	Y DALI		115.65	124.90	D 2/5	
	7882.MSCB	Y		for / zum Multi-Purpose / Mehrzweck LED-Dim-Controller - connect as Master-Slave / verbinden als "Master-Slave" via 7882.MSCB	Master-Slave-Cable / System-Extension				EU			11.67	12.60	D 2/5	
	7882.MSCB	Y			System-Ausbaukabel / Signalträger				EU			11.67	12.60	D 2/5	
Plug + Play Kits DIM / RGB	6574.1255	Y ask		onlog - RGB-Controller- / DIM-Controller-Box with	12 V	RGB	30 W	20	Asia - CH	Y		288.89	312.00	D 1	
	6574.2455	Y ask		Remote Control / inkl. Fernbedienung; 12/24V-LED-Voltage (PRI = 230V);	24 V	RGB	30 W	20	Asia - CH	Y		288.89	312.00	D 1	
	6573.1255	Y ask			12 V	DIM	30 W	20	Asia - CH	Y		288.89	312.00	D 1	
	6573.2455	Y ask		Ready to use-Kit; Benutzungsbereites Set.	24 V	DIM	30 W	20	Asia - CH	Y		288.89	312.00	D 1	

Anschluss-Zubehör / Connecting Accessories

Connecting Accessories / Anschlusszubehör

Product Line	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Voltage	Power	Origin	Kit ?	EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
LED Lamp-Base	B112.GU53.K	Y		G4-GU6.7 Ceramics-Lamp-Holder for LED-Lamps	12 V	5 W	Asia	LED-Kit-Price	2.69	2.90	D	1
LED Lampensockel	B112.GU53.S	Y		G4-GU6.7 - discounted Price in Kit with onlux LED	12 V	5 W	Asia	Base only	3.80	4.10	D	1
LED Lampensockel	B231.GU10.K	Y		GU10 Keramik-Lampensockel für LED-Lampen	230 V	5 W	Asia	LED-Kit-Price	2.69	2.90	D	1
LED Lampensockel	B231.GU10.S	Y		GU10 - reduzierter Preis im Set mit onlux LED	230 V	5 W	Asia	Base only	3.80	4.10	D	1
Product Line	Art. N°	Stock	Bild ... Picture	Bezeichnung ... Description	Voltage	IP	Origin		EVP-n	EVP-b	PL-Cat	Garantie
IP68 Connectors	8883.L3CO	Y		2-3 Pole Waterproof Cable-Connections without any use of chemicals on site. Linear- & T- Connection. Just screw.	400 V	68	EU		12.55	13.55	D	1
IP68 Verbinder	8883.L5CO	Y		4-5 Pole / Wasserdichte Kabelverbindungen ohne Chemie.	400 V	68	EU		14.26	15.40	D	1
IP68 Verbinder	8883.T3CO	Y		2-3 Pole Einfach nur schrauben.	400 V	68	EU		15.32	16.55	D	1
IP68 Verbinder	8883.T5CO	Y		4-5 Pole	400 V	68	EU		17.73	19.15	D	1
IP68 Verbinder	LZ60.0680	Y		M16-IP65 Lötze Kabelverschraubung M16 x 1.5 grau mit Gegenring (O-Ringe bei Gegenring excl.)	400 V	65	EU		8.70	9.40	D	1